

Паспорт качества на продукцию

1. Наименование (марка) продукции: Кабель КПСВВнг(А)-LS 2х2х0,75мм² REXANT (01-4866)

2. Назначение:

- кабели, предназначенные для систем охранно-пожарной сигнализации, системах контроля, связи, сбора и передачи данных, управления инженерными коммуникациями

3. Конструкция:

- четыре изолированные жилы с поливинилхлоридным пластикатом пониженной пожароопасности, с низким дымо — и газовыделением медные однопроволочные жилы, скрученные в пару, в оболочке из поливинилхлоридного пластика пониженной пожароопасности, с низким дымо — и газовыделением

4. Материалы:

- медная проволока ТУ 16-705.492-2005;
- поливинилхлоридный пластикат ППИ 30-30 ТУ 2246-001-25795756-2009;
- поливинилхлоридный пластикат ППО 30-35 ТУ 2246-001-25795756-2009

Основные параметры кабеля.

1. Электрическое сопротивление ТПЖ постоянному току, Ом/км, не более 24,5
2. Электрическая емкость, нФ/м, не более 150
3. Электрическое сопротивление изоляции жил, МОм·км, не менее 100
4. Испытательное напряжение переменного тока частотой 50Гц, кВ 1,2
5. Расчетная масса, кг/км, 56,8
6. Наружный диаметр, мм, не более, 6,1
7. Рабочая температура, °С, -40⁰+70⁰

Гарантии изготовителя 24 месяца от даты поставки.

Срок службы 15 лет.

Заключение ОТК: Кабель КПСВВнг(А)-LS 2х2х0,75мм² REXANT (01-4866) соответствует ТУ 27.32.13-009-39644825-2020