

Паспорт качества на продукцию

1. Наименование (марка) продукции: Кабель КПСЭнг(А)-FRLS 1x2x1,00мм² REXANT (01-4904-1)

2. Назначение:

- кабели не распространяющие горение, огнестойкие, предназначенные для систем противопожарной защиты, охранно-пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией при пожаре, системах связи, сбора и передачи данных

3. Конструкция:

- две изолированные кремнийорганической резиной медные однопроволочные жилы, скрученные в пару, с экраном из ламинированной алюминиевой фольги, в оболочке из поливинилхлоридного пластика пониженной пожароопасности, с низким дымо — и газовыделением

4. Материалы:

- медная проволока ТУ 16-705.492-2005;
- силиконовая резиновая смесь ТУ 2294-001-99718278-2008;
- ламинированная алюминиевая фольга ТУ 2358-017-50157149-2004;
- поливинилхлоридный пластикат ППО 30-35 ТУ 2246-001-25795756-2009

Основные параметры кабеля.

1. Электрическое сопротивление ТПЖ постоянному току, Ом/км, не боле	<u>18,1</u>
2. Электрическая емкость, нФ/м, не более	<u>150</u>
3. Электрическое сопротивление изоляции жил, МОм·км, не менее	<u>100</u>
4. Испытательное напряжение переменного тока частотой 50Гц, кВ	<u>1,2</u>
5. Расчетная масса, кг/км,	<u>39,3</u>
6. Наружный диаметр, мм, не более,	<u>6,50</u>
7. Рабочая температура, °С,	<u>-40⁰+70⁰</u>

Гарантии изготовителя – 24 месяца от даты поставки.

Заключение ОТК: Кабель КПСЭнг(А)-FRLS 1x2x1,00мм² REXANT (01-4904-1) соответствует ТУ 27.32.13-002-39644825-2020