

**Аксессуар  
TS 35X7.5 2M/ST/ZN**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



Монтаж активных и пассивных компонентов, а также микропроцессорных модулей осуществляется на монтажные рейки.

Монтажные рейки, в соответствии с различными областями применения, изготовлены из нержавеющей или обычной стали, алюминия, меди или пластмассы и доступны в различных исполнениях.

**Общие данные заказа**

|                      |  |
|----------------------|--|
| Тип                  | TS 35X7.5 2M/ST/ZN   |
| Номер для заказа     | <a href="#">0383400000</a>   |
| Исполнение           | Монтажная рейка, TS 35, TS 35 x 7.5, без продольного отверстия, Сталь, оцинкованный, 2000 mm |
| GTIN (EAN)           | 4008190088026  |
| Норма упаковки (VPE) | 2 m  |

**Аксессуар  
TS 35X7.5 2M/ST/ZN**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Технические данные****Размеры и массы**

|             |          |                 |            |
|-------------|----------|-----------------|------------|
| Длина       | 2 000 mm | Length (inches) | 78,74 inch |
| Высота      | 35 mm    | Height (inches) | 1,378 inch |
| Глубина     | 7,5 mm   | Depth (inches)  | 0,295 inch |
| Масса нетто | 325 g    |                 |            |

**Дополнительные технические данные**

|             |              |                       |                         |
|-------------|--------------|-----------------------|-------------------------|
| Вид монтажа | привинченный | Указание по установке | Непосредственный монтаж |
|-------------|--------------|-----------------------|-------------------------|

**Монтажная рейка**

|   |                    |         |      |
|---|--------------------|---------|------|
| Стойкость к короткому замыканию соответствует проводу из E-Cu | 16 mm <sup>2</sup> | Толщина | 1 mm |
|---|--------------------|---------|------|

**Параметры системы**

|            |                           |                 |                    |
|------------|---------------------------|-----------------|--------------------|
| Исполнение | без продольного отверстия | Монтажная рейка | TS 35, TS 35 x 7.5 |
|------------|---------------------------|-----------------|--------------------|

**Расчетные данные**

|       |              |
|-------|--------------|
| Нормы | DIN EN 60715 |
|-------|--------------|

**Характеристики материала**

|          |       |             |              |
|----------|-------|-------------|--------------|
| Материал | Сталь | Поверхность | оцинкованный |
| Цвет     | серый |             |              |

**Классификация**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 4.0   | EC001285    | ETIM 5.0   | EC001285    |
| ETIM 6.0   | EC001285    | ETIM30     | EC001285    |
| UNSPSC     | 30-21-18-01 | eClass 5.1 | 27-14-06-04 |
| eClass 6.2 | 27-14-11-43 | eClass 7.1 | 27-14-11-43 |
| eClass 8.1 | 27-14-11-43 | eClass 9.0 | 27-14-11-43 |

**Сертификаты**

|      |                 |
|------|-----------------|
| ROHS | Соответствовать |
|------|-----------------|