

## 1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ.

1.1. Садово-парковый светильник предназначен для функционально-декоративного ландшафтного освещения скверов, парков, бульваров, территорий микрорайонов, прогулочных дорожек, пешеходных тротуаров и др.

1.2. Садово-парковый светильник состоит из двух элементов :

а) рассеиватель, б) элемент крепления (арматура).

Рассеиватель имеет два вида соединения с элементами крепления :

а) резьбовое, б) посадочное (байонетное).

## 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

2.1. Основные параметры и характеристики рассеивателей , а так же номера элементов креплений в зависимости от типа крепления, приведены в таблице:

| Диаметр<br>рассеивателя | Номер<br>крепежного элемента                                                    | Тип крепления |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 150 мм<br>200 мм        | UFP-A01AE WHITE,<br>UFP-A04AE WHITE,<br>UFP-A05AE BLACK,<br>UFP-C21AE-140 BLACK | Резьбовой     |
| 250 мм<br>300 мм        | UFP-A02BE BLACK,<br>UFP-C23BN-190 BLACK                                         | Посадочный    |

**Внимание!** Для рассеивателей диаметром 150мм и 200мм не использовать лампы накаливания выше 60 Ватт.

2.2. Номинальное напряжение сети в соответствии с используемым источником питания

2.3. Частота питающей сети в соответствии с используемым источником питания

2.5. Класс защиты от поражения электрическим током – II

2.6. Степень защиты от пыли и влаги – IP 44

2.7. Диапазон рабочих температур – -35°C ... +65°C

## 3. КОМПЛЕКТНОСТЬ.

В комплект поставки входят: а) рассеиватель – 1 шт.; б) паспорт – 1 шт.;

в) полиэтиленовый рукав – 1 шт.

#### 4. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ.

- 4.1. Работы, связанные с монтажом и обслуживанием светильника, производить только при отключенной питающей сети.
- 4.2. Во избежание несчастных случаев монтаж светильника производить специалисту.
- 4.3. Подключение светильника к питающей сети должно осуществляться непосредственно к патрону. Подключение при помощи скрутки проводов не допускается.
- 4.4. При креплении соединительного кабеля не допускается его изгиб на угол более 180° и его привязывание.

#### 5. ПОДГОТОВКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ.

- 5.1. Распаковать рассеиватель и убедиться в его целостности и комплектности. При распаковке нужно соблюдать осторожность и не допускать ударов и механических нагрузок.
- 5.2. Распаковать элемент крепления, выбранный в зависимости от желаемого способа установки светильника.
- 5.3. Перед установкой необходимо убедиться в том, что параметры электросети соответствуют параметрам устройства, указанным в данной инструкции.

#### **Внимание!**

*Все работы по монтажу светильника выполнять при отключенной сети.*

#### 6. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ.

На светильник распространяется гарантия в течении 2-х лет с начала эксплуатации изделия. В случае отсутствия информации о дате начала эксплуатации светильника отсчет срока гарантии начинается с момента поставки продукции.

Производитель гарантирует в течение указанного срока замену изделия или устранение неисправностей, возникших без вины потребителя, в течении 30 дней с момента заявления об этом потребителя.

#### **Внимание!**

*При нарушении настоящей инструкции по эксплуатации, а также при наличии явных признаков недопустимых воздействий на светильник (повреждения от ударов и пр.) условия гарантии на изделие не распространяются.*

#### ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Дата продажи \_\_\_\_\_

Номер серии:

Место продажи: \_\_\_\_\_

Дата обмена: \_\_\_\_\_

Продавец:

Покупатель:

Изготовитель: ООО «ЮниэлРусПром»,  
Россия, Московская обл., Ногинский р-н, г. Черноголовка, 1-й проезд, д. 4, ком. 204.  
Претензии потребителей направлять по адресу: ЗАО «ТК Юнимаркет»  
129337 Москва, Хибинский пр. д.20, тел.: (499)182-51-05.