

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
83-551	2шт., 8 мм, 48 мм	200
83-552	2шт., 10 мм, 48 мм	200
83-553	2шт., 13 мм, 48 мм	200
83-554	2шт., 8 мм, 65 мм	200
83-562	2шт., 10 мм, 65 мм	200

## БУРЫ ПО БЕТОНУ SDS-PLUS, GREATFLEX LIGHT



**GREATFLEX** **НОВИНКА**

Бур по бетону GreatFlex Light для профессионального использования. Карбидный наконечник повышенной плотности с добавлением кобальта 6% гарантирует длительную работу бура без изменения диаметра. Двойная спираль сохраняет постоянную скорость бурения. Легированная инструментальная сталь с добавлением хрома увеличивает износостойкость бура к истиранию. Подходит для бурения бетона, камня, гранита и кирпича. Материал: легированная инструментальная сталь, карбидная вставка. Хвостовик SDS-Plus. Упаковка: пластиковый подвес.

56-4110	4*110мм	500
56-5110	5x110мм	500
56-5160	5x160мм	250
56-6110	6x110мм	500
56-6160	6x160мм	250
56-6210	6x210мм	300
56-6260	6x260мм	300
56-6310	6x310мм	200
56-65160	6,5x160мм	250
56-65260	6,5x260мм	300
56-7160	7x160мм	300
56-8110	8x110мм	300
56-8160	8x160мм	300
56-8210	8x210мм	200
56-8260	8x260мм	250
56-8310	8x310мм	200
56-10160	10x160мм	250
56-10210	10x210мм	200
56-10260	10x260мм	250
56-10310	10x310мм	250
56-10460	10x460мм	200
56-10600	10x600мм	200
56-12160	12x160мм	250
56-12210	12x210мм	250
56-12260	12x260мм	200
56-12310	12x310мм	200
56-12460	12x460мм	200
56-12600	12x600мм	100
56-14160	14x160мм	250
56-14210	14x210мм	250
56-14260	14x260мм	200
56-14310	14x310мм	100
56-14460	14x460мм	100
56-14600	14x600мм	100
56-16160	16x160мм	250
56-16210	16x210мм	200
56-16260	16x260мм	100
56-16310	16x310мм	100
56-16460	16x460мм	100
56-16600	16x600мм	50
56-18260	18x260мм	50
56-18310	18x310мм	50
56-18460	18x460мм	50
56-18600	18x600мм	50
56-20260	20x260мм	50
56-20310	20x310мм	50
56-20460	20x460мм	50
56-20600	20x600мм	50
56-22310	22x310мм	50
56-22600	22x600мм	30
56-25460	25x460мм	30
56-25600	25x600мм	30
56-32600	32x600мм	25

## БУР ПО БЕТОНУ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ CUTOP PROFИ



**PROFI** **НОВИНКА**

Бур по бетону CUTOP PROFИ для профессионального использования. SDS-PLUS хвостовик. Карбидный наконечник повышенной плотности с добавлением кобальта 8% гарантирует длительную работу бура без изменения диаметра. Двойная спираль сохраняет постоянную скорость бурения. Легированная инструментальная сталь с добавлением хрома увеличивает износостойкость бура к истиранию. Подходит для бурения бетона, камня, гранита и кирпича. Материал: легированная инструментальная сталь, карбидная вставка. Упаковка: пластиковый подвес.

40-4110	4x110 мм	10/250
40-5110	5x110 мм	10/250
40-5160	5x160 мм	10/200
40-6110	6x110 мм	10/250
40-6160	6x160 мм	10/200
40-6210	6x210 мм	10/200
40-6260	6x260 мм	10/100
40-6310	6x310 мм	10/100
40-65160	6,5x160 мм	10/200
40-65260	6,5x260 мм	10/100
40-7160	7x160 мм	10/200
40-8110	8x110 мм	10/250
40-8160	8x160 мм	10/200
40-8210	8x210 мм	10/200
40-8260	8x260 мм	10/100
40-8310	8x310 мм	10/100
40-10160	10x160 мм	10/200
40-10210	10x210 мм	10/100
40-10260	10x260 мм	10/100
40-10310	10x310 мм	10/100
40-10460	10x460 мм	10/50
40-10600	10x600 мм	50
40-12160	12x160 мм	10/200
40-12210	12x210 мм	10/100
40-12260	12x260 мм	10/100
40-12310	12x310 мм	10/100
40-12460	12x460 мм	10/50
40-12600	12x600 мм	50
40-121000	12x1000 мм	50
40-14160	14x160 мм	10/100
40-14210	14x210 мм	10/100
40-14260	14x260 мм	10/50
40-14310	14x310 мм	10/50
40-14460	14x460 мм	10/50
40-14600	14x600 мм	25
40-141000	14x1000 мм	25
40-16160	16x160 мм	10/100
40-16210	16x210 мм	10/50
40-16260	16x260 мм	10/50
40-16310	16x310 мм	10/50
40-16460	16x460 мм	10/50
40-16600	16x600 мм	25
40-161000	16x1000 мм	25
40-18260	18x260 мм	25
40-18310	18x310 мм	25
40-18460	18x460 мм	25
40-18600	18x600 мм	25
40-181000	18x1000 мм	25
40-20260	20x260 мм	25
40-20310	20x310 мм	25
40-20460	20x460 мм	25
40-20600	20x600 мм	25
40-395	20x1000 мм	10
40-22260	22x260 мм	25
40-396	22x1000 мм	10
40-22310	22x310 мм	25
40-22460	22x450 мм	25
40-22600	22x600 мм	15
40-25460	25x460 мм	15
40-25600	25x600 мм	15
40-397	25x1000 мм	10
40-400	32x600 мм	10
40-401	32x1000 мм	5