

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
-----------------	-----------------	--------------------

НАСАДКИ ДЛЯ ПЕРФОРАТОРА SDS-PLUS



Для работы с перфоратором в ударном режиме при строительных и ремонтных работах 32751M - для демонтажных работ, пробивания отверстий в кирпиче и бетоне. 32752M, 32753M - для удаления старой плитки, штукатурки, устранения неровностей на поверхностях из бетона, камня, кирпича. Материал: легированная инструментальная сталь. Упаковка: пластиковый подвес

32751M	Зубило пикообразное 14 x 250 мм	25/100
32752M	Зубило 14 x 20 x 250 мм	25/100
32753M	Зубило 14 x 40 x 250 мм	25/100

КОРОНКА КОЛЬЦЕВАЯ ПО БЕТОНУ SDS-PLUS



Коронка алмазная с центрирующим сверлом 8 мм и хвостовиком SDS-PLUS. Для безударного сверления отверстий под монтажные коробки в бетоне (в том числе армированном) и кирпиче. Для работы с водяным охлаждением. Материал: корпус из инструментальной стали, хвостовик и центрирующее сверло из легированной стали, наконечник сверла из карбида вольфрама, режущая кромка содержит порошок из технических алмазов. Упаковка: пластиковый подвес.

33472M	68 мм, 5 зубьев	5/30
--------	-----------------	------

СВЕРЛО ПО КАФЕЛЮ И СТЕКЛУ



Для сверления отверстий в кафельной плитке, стекле. Цилиндрический хвостовик. Материал: инструментальная сталь, твердосплавная вставка. Упаковка: блистер.



35443M	5 x 65 мм	80/800
35444M	6 x 70 мм	80/800
35445M	8 x 73 мм	60/600
35446M	10 x 73 мм	60/600
35447M	12 x 75 мм	600


СВЕРЛА ПО МЕТАЛЛУ С ЗАТОЧКОЙ 118°



DIN338. Цилиндрический хвостовик. Шлифованная кромка. Угол заточки 118°. Твердость: 60-62HRC. Материал: быстрорежущая сталь HSS4241. Упаковка: блистер.

35501M	1,0 x 34 мм (2 шт.)	150/750
35502M	1,5 x 43 мм (2 шт.)	56/280
35503M	2,0 x 49 мм (2 шт.)	100/500
35504M	2,5 x 57 мм (2 шт.)	54/270
35505M	3,0 x 61 мм (1 шт.)	72/360
35506M	3,2 x 65 мм (1 шт.)	41/205
35507M	3,5 x 70 мм (1 шт.)	54/270
35509M	4,0 x 75 мм (1 шт.)	76/380
35510M	4,2 x 75 мм (1 шт.)	50/250
35511M	4,5 x 80 мм (1 шт.)	60/300
35512M	4,8 x 86 мм (1 шт.)	50/250
35513M	5,0 x 86 мм (1 шт.)	50/250
35515M	5,5 x 93 мм (1 шт.)	46/230
35516M	6,0 x 93 мм (1 шт.)	60/300
35517M	6,5 x 101 мм (1 шт.)	50/250
35520M	7,0 x 109 мм (1 шт.)	60/300
35522M	8,0 x 117 мм (1 шт.)	73/365
35524M	9,0 x 125 мм (1 шт.)	50/200
35526M	10,0 x 133 мм (1 шт.)	50/200


КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
35529M	11,0 x 142 мм (1 шт.)	55/220
35531M	12,0 x 151 мм (1 шт.)	65/260
35533M	13,0 x 151 мм (1 шт.)	38/190
35535M	14,0 x 160 мм (1 шт.)	25/100
35537M	15,0 x 169 мм (1 шт.)	25/100
35539M	16,0 x 178 мм (1 шт.)	25/100
35541M	17,0 x 184 мм (1 шт.)	25/50
35543M	18,0 x 191 мм (1 шт.)	25/50
35545M	19,0 x 198 мм (1 шт.)	25/50
35546M	20,0 x 205 мм (1 шт.)	25/50



DIN338. Цилиндрический хвостовик. Шлифованная кромка. Угол заточки 118°. Твердость: 60-62HRC. Материал: быстрорежущая сталь HSS4241. Упаковка: пакет с подвесом.

35550M	1 x 34 мм, (10 шт.)	40/400
35551M	1,5 x 43 мм, (10 шт.)	26/260
35552M	2,0 x 49 мм, (10 шт.)	40/800
35553M	2,5 x 57 мм, (5 шт.)	30/750
35555M	3,0 x 61 мм, (5 шт.)	20/500
35556M	3,2 x 65 мм, (5 шт.)	20/500
35557M	3,5 x 70 мм, (5 шт.)	20/500
35559M	4,0 x 75 мм, (5 шт.)	25/550
35560M	4,2 x 75 мм, (5 шт.)	27/270
35561M	4,5 x 80 мм, (5 шт.)	20/200
35562M	4,8 x 86 мм, (5 шт.)	20/200
35564M	5,0 x 86 мм, (5 шт.)	18/450
35566M	5,5 x 93 мм, (5 шт.)	20/200
35567M	6,0 x 93 мм, (5 шт.)	15/300
35568M	6,5 x 101 мм, (5 шт.)	10/200
35569M	7,0 x 109 мм, (5 шт.)	10/200
35571M	8,0 x 117 мм, (5 шт.)	10/200
35573M	9,0 x 125 мм, (5 шт.)	10/100
35575M	10,0 x 133 мм, (5 шт.)	10/50
35578M	11,0 x 142 мм, (5 шт.)	5/50
35580M	12,0 x 151 мм, (5 шт.)	5/50
35582M	13,0 x 151 мм, (5 шт.)	5/50
35584M	14,0 x 160 мм, (5 шт.)	5/25
35586M	15,0 x 169 мм, (5 шт.)	2/20
35588M	16,0 x 178 мм, (5 шт.)	2/20
35590M	17,0 x 184 мм, (5 шт.)	2/20
35592M	18,0 x 191 мм, (5 шт.)	2/10
35594M	19,0 x 198 мм, (5 шт.)	2/10
35596M	20,0 x 205 мм, (5 шт.)	2/10

СВЕРЛА ПО МЕТАЛЛУ С ЗАТОЧКОЙ 118°. НАБОР



DIN338. Цилиндрический хвостовик. Шлифованная кромка. Угол заточки 118°. Твердость: 60-62HRC. Материал: быстрорежущая сталь HSS4241. Упаковка: пластиковый кейс.

35600M	8 шт., 3-4-5-6-7-8-9-10 мм	50
35601M	10 шт., 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 мм	50
35602M	13 шт., 1,5-2-2,5-3-3,2-3,5-4-4,5-4,8-5-5,5-6-6,5 мм	50
35603M	19 шт., 1-10 мм (через 0,5мм)	25



DIN338. Цилиндрический хвостовик. Шлифованная кромка. Угол заточки 118°. Твердость: 60-62HRC. Материал: быстрорежущая сталь HSS4241. Упаковка: блистер.

35604M	3 шт., 5-6-8 мм	20/100
35605M	5 шт., 2-3-4-5-6 мм	50/250