


ELXc – Теплового запуска для компактных люминесцентных ламп Встраиваемые ЭПРА

ELXc 213.870, 218.871, 142.872, 242.837,
155.378 имеют второй заземляющий контактный
зажим для заземления светильников



Лампа				ЭПРА							Система	
Мощность Вт	Тип	Цоколь	Потребляем. мощность Вт	Тип	Номер для заказа	Напряж. AC 50, 60 Гц В ±10 %	ЕЕ*	Окружающ. температура t _о (°C)	Температура корпуса t _c (°C)	Корпус	Выходн. мощнос. Вт	Кэфф. свет. пот. %
5	TC-SEL	2G7	1 x 5,0	ELXc 113.392	188454	220 - 240	A2	-20 до 55	макс. 65	K1	6,5	100,0
7	TC-SEL	2G7	1 x 6,5	ELXc 113.392	188454	220 - 240	A2	-20 до 55	макс. 65	K1	8,0	100,0
9	TC-SEL	2G7	1 x 8,0	ELXc 113.392	188454	220 - 240	A2	-20 до 55	макс. 65	K1	10,0	100,0
				ELXc 213.870	188698	220 - 240	A2	-20 до 50	макс. 65	K2	10,7	102,9
2x9	TC-SEL	2G7	2 x 8,0	ELXc 213.870	188698	220 - 240	A2	-20 до 50	макс. 65	K2	19,4	102,9
10	TC-DEL	G24q-1	1 x 9,5	ELXc 113.392	188454	220 - 240	A3	-20 до 55	макс. 65	K1	11,5	106,0
				ELXc 213.870	188698	220 - 240	A2	-20 до 50	макс. 65	K2	10,9	99,2
2x10	TC-DEL	G24q-1	2 x 9,5	ELXc 213.870	188698	220 - 240	A2	-20 до 50	макс. 65	K2	20,5	98,8
11	TC-SEL	2G7	1 x 11,0	ELXc 113.392	188454	220 - 240	A2	-20 до 55	макс. 65	K1	13,5	100,0
				ELXc 213.870	188698	220 - 240	A2	-20 до 50	макс. 65	K2	14,7	110,1
2x11	TC-SEL	2G7	2 x 11,0	ELXc 213.870	188698	220 - 240	A2	-20 до 50	макс. 65	K2	27,9	116,1
13	TC-DEL/-TEL	G24q-1/GX24q-1	1 x 12,5	ELXc 113.392	188454	220 - 240	A3	-20 до 55	макс. 65	K1	15,0	100,0
				ELXc 213.870	188698	220 - 240	A2	-20 до 50	макс. 65	K2	15,0	102,9
2x13	TC-DEL/-TEL	G24q-1/GX24q-1	2 x 12,5	ELXc 213.870	188698	220 - 240	A2	-20 до 50	макс. 65	K2	28,1	110,9
14	TC-TEL	GR14q-1	1 x 14,8	ELXc 217.873	188760	220 - 240	A2	-20 до 50	макс. 65	K2	18,0	100,0
2x14	TC-TEL	GR14q-1	2 x 14,8	ELXc 217.873	188760	220 - 240	A2	-20 до 50	макс. 65	K2	34,0	102,0
new>>	17	TC-TEL	GR14q-1	ELXc 217.873	188760	220 - 240	A2	-20 до 50	макс. 65	K2	22,0	99,0
new>>	2x17	TC-TEL	GR14q-1	ELXc 217.873	188760	220 - 240	A2	-20 до 50	макс. 65	K2	41,5	102,0
new>>	18	TC-DEL/-TEL	G24q-2/GX24q-2	ELXc 218.871	188699	220 - 240	A2	-20 до 50	макс. 65	K2	21,0	104,8
new>>		TC-F/-L	2G10/2G11	ELXc 142.872	188700	220 - 240	A2	-20 до 50	макс. 65	K2	18,0	102,0
	2x18	TC-DEL/-TEL	G24q-2/GX24q-2	ELXc 218.871	188699	220 - 240	A2	-20 до 50	макс. 65	K2	38,0	100,7
		TC-F/-L	2G10/2G11	ELXc 242.837	188643	220 - 240	A2	-20 до 50	макс. 65	K3	35,0	104,3
				ELXc 142.872	188700	220 - 240	A2	-20 до 50	макс. 65	K2	34,0	98,0
22	T-R5	2GX13	1 x 22,0	ELXc 142.872	188700	220 - 240	A2	-20 до 50	макс. 65	K2	26,0	103,0
				ELXc 128.869	188589	220 - 240	A2	-20 до 50	макс. 70	K2	25,0	96,7
22+40	T-R5	2GX13	1 x 22+40	ELXc 242.837	188643	220 - 240	A2	-20 до 50	макс. 65	K3	68,0	100,0
2x22	T-R5	2GX13	2 x 22,0	ELXc 242.837	188643	220 - 240	A2	-20 до 50	макс. 65	K3	48,5	105,8
24	TC-F/-L	2G10/2G11	1 x 22,0	ELXc 142.872	188700	220 - 240	A2	-20 до 50	макс. 65	K2	27,0	105,0
			1 x 22,5	ELXc 128.869	188589	220 - 240	A2	-20 до 50	макс. 70	K2	25,0	95,8
2x24	TC-F/-L	2G10/2G11	2 x 22,0	ELXc 242.837	188643	220 - 240	A2	-20 до 50	макс. 65	K3	48,5	106,2
				ELXc 142.872	188700	220 - 240	A2	-20 до 50	макс. 65	K2	47,0	102,0
26	TC-DEL/-TEL	G24q-3/GX24q-3	1 x 24,0	ELXc 142.872	188700	220 - 240	A2	-20 до 50	макс. 65	K2	26,0	104,0
2x26	TC-DEL/-TEL	G24q-3/GX24q-3	2 x 24,0	ELXc 242.837	188643	220 - 240	A2	-20 до 50	макс. 65	K3	53,0	106,1
				ELXc 257.836	188132	220 - 240	A2	-20 до 50	макс. 70	K4	52,0	106,2
				ELXc 142.872	188700	220 - 240	A2	-20 до 50	макс. 65	K2	53,0	105,0

Схемы подключения смотри стр. 267 - 270 * Энергоэффективность: Шаг 2: EEI=A3, минимальные европейские требования по энергоэффективности начиная с 2012
Шаг 3: A2, минимальные европейские требования по энергоэффективности начиная с 2017