



Характеристики:

- корпус щитка из материала Termotrek (полипропилен) - прочного, термостойкого, устойчивого к высоким и низким температурам, искрам и брызгам расплавленного металла, УФ- и ИК- излучению;
- оптический класс 1;
- увеличенный воздухообмен в пространстве под щитком;
- обтекаемая форма, за счет которой искры и брызги скатываются со щитка;
- исключает попадание окалины;
- минимальный вес;
- замена покровного стекла, светофильтра и подложки не требует инструмента.

Применение:

для защиты головы, глаз, шеи и лица сварщика от прямых излучений сварочной дуги, искр и брызг расплавленного металла.

Маркировка корпуса:

Ⓜ RZ TP TC 019/2011 FT 9 W

Ⓜ (RZ)	Идентификация производителя РОСОМЗ®
F	Устойчивость к низкоэнергетическому удару (0,84 Дж)
T	Символ устойчивости к воздействию высокоскоростных частиц при экстремальных температурах (от -5°C до +55°C)
9	Символ устойчивости к адгезии расплавленного металла и к проникновению горячих частиц
W	Символ стабильности размеров при погружении в воду



Ассортимент защитных лицевых щитков сварщика **HH75 BIOT®**

- **HH75 BIOT®**
(с наголовным креплением RAPID)



Степень затемнения	Артикул
9	57763
10	57764
11	57765
12	57766
13	57767
14	57768

Масса 385 грамм

- **RZ75 BIOT®**
(с наголовным креплением ZEN)



Степень затемнения	Артикул
9	57363
10	57364
11	57365
12	57366
13	57367
14	57368

Масса 380 грамм

- **KN BIOT®**
(с креплением на каске)



Степень затемнения	Артикул
9	07763
10	07764
11	07765
12	07766
13	07767
14	07768

Масса 310 грамм

Для касок с укороченным козырьком

Комплектующие

Артикул	Наименование	Описание	Количество	Артикул	Наименование	Описание	Количество
00230	Комплект покровных стекол (110×90 мм) PC	Внешнее и внутреннее стекло из поликарбоната к щиткам РОСОМЗ® всех серий с пассивным светофильтром	Комплект 10 шт.	00363-00368	Комплект стекол (110×90 мм)	Комплект состоит из минерального стекла-светофильтра (с градационным шифром от 9 до 14) и PC стекла к щиткам РОСОМЗ® всех серий	5 светофильтров + 5 покровных стекол в фирменной коробке
00207	Комплект подложек (110×90 мм) PC непотепевающий	Внутреннее стекло из незапотевającego поликарбоната к щиткам РОСОМЗ® всех серий с пассивным светофильтром	Комплект 10 шт.	00490	Обтюратор огнестойкий налобный	Сменный налобный обтюратор. Мягкий, дышащий, гипоаллергенный, впитывающий, 100% хлопок. Обеспечивает повышенный комфорт пользователю.	Комплект 2 шт.
00263-00268	Комплект светофильтров (110×90 мм)	Комплект минеральных стекло-светофильтров к щиткам РОСОМЗ® всех серий с градационным шифром от 9 до 14	Комплект 10 шт. в фирменной коробке	00495	Обтюратор огнестойкий затылочный	Сменный затылочный обтюратор. Мягкий, дышащий, гипоаллергенный, впитывающий, 100% хлопок. Обеспечивает повышенный комфорт пользователю.	Комплект 2 шт.