



**Браслет – Р исп.2
Устройство персонального
оповещения**

ПРЕДНАЗНАЧЕНО:

Для использования в системах персонального оповещения как устройство палатной индикации и кнопка отмены вызова в палате (в больницах, домах престарелых и других объектах с постоянным пребыванием людей с ограниченными возможностями).

Для использования в системах контроля доступа (кнопка запроса выхода).

Для дистанционного управления приёмно-контрольными устройствами (ПКУ) и передачи на ПКУ извещений об экстренной тревоге.

В качестве ПКУ могут быть использованы:

- РРОП–И;
- РРОП–М2, РРОП–М исп. У;
- РРОП2;
- АСБ–РС (совместно с ППКП "Радуга–2А" или "Радуга–4А");
- ПКР–GSM (Комплект квартирный Sagittarius).

ОСОБЕННОСТИ:

- Общее оповещение о пожаре;
- Отмена сигнала вызова медперсонала;
- Звуковая и световая индикация;
- 1 год без замены батарей.

Индикация:

- двухцветный (красный и зелёный) светодиодный индикатор и звуковой сигнализатор для отображения режимов работы и состояния элементов питания.

Технические характеристики	
<ul style="list-style-type: none"> • дальность связи с приёмно-контрольным устройством (открытое пространство) • диапазон рабочих частот • мощность излучения • вид модуляции 	<p style="text-align: center;">600 м 433 или 868 МГц 0,01...10 мВт ЧМ</p>
<ul style="list-style-type: none"> • количество рабочих частотных каналов • период передачи контрольных радиосигналов 	<p style="text-align: center;">10 шт. от 12 с до 1 мин.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • габаритные размеры 	<p style="text-align: center;">50x50x18 мм</p>