



## Инструмент и приспособления для монтажа ВЛ



### ППЛ-32 (КВТ)

#### пояс предохранительный ляпочный

- Предназначен для обеспечения безопасности работ на высоте как удерживающая и страховочная привязь
- Страховочная привязь с наплечными и набедренными лячками – компонент страховочной системы для охвата тела человека с целью удержания и предотвращения падения с высоты
- Высокий прочный кушак обеспечивает максимальное удобство при длительном выполнении работ
- Пояс имеет четыре элемента крепления: два D-образных элемента крепления по бокам привязи, одно на спине и анкерная петля на груди
- Регулируемые застегивающие пряжки на наплечных и набедренных лячках позволяют за минимально короткое время подогнать привязь по размеру
- Наличие вспомогательной ленты с застёжкой на груди позволяет быстро отстегнуть и пристегнуть привязь
- Строп подбирается индивидуально, исходя из специфики задач
- Срок службы привязи: 5 лет
- Статическая нагрузка: не менее 15кН

| Модель | Объем талии (мм) | Длина кушака (мм) | Длина ремня (мм) | Вес (кг) |
|--------|------------------|-------------------|------------------|----------|
| ППЛ-32 | 940–1240         | 800               | 1620             | 1.70     |



### ПМ-20 (КВТ)

#### пояс монтерский

- Предназначен для поддержания рабочего на высоте
- Статичная разрывная нагрузка: 15 кН

| Модель | Объем талии (мм) | Длина кушака (мм) | Нагрузка (кН) | Вес (кг) |
|--------|------------------|-------------------|---------------|----------|
| ПМ-20  | 840–1500         | 620               | 15            | 0.54     |

### СК/СЛ (КВТ)

#### стропы

- Предназначены для обеспечения безопасности при работе на высоте
- Материал исполнения:  
СК-21, СК-21а – полиэфирный канат + 2 карабина  
СЛ-21, СЛ-21а – полиамидная лента + 2 карабина



| Модель | Наличие амортизатора | Длина (м) | Нагрузка (кН) | Вес (кг) |
|--------|----------------------|-----------|---------------|----------|
| СК-21  | –                    | 2.0       | 15            | 0.90     |
| СК-21а | +                    | 2.0       | 15            | 1.10     |
| СЛ-21  | –                    | 2.0       | 15            | 1.00     |
| СЛ-21а | +                    | 2.0       | 15            | 1.20     |

