



Партномер	Длина, мм
<b>GCL-1-1/8C</b>	
► Hyperline GCL-1-1/8C Кабельный хомут под винт для крепления кабеля 27.9мм (100 шт)	
Ширина:	12.7 мм
Толщина:	1.5 мм
Диаметр охвата (макс.):	27.9 мм
Материал:	полиамид (нейлон)
Температура эксплуатации:	-40 °C ... +85 °C
Назначение:	Клипсы для крепления кабеля
Особенности:	Безгалогенная (HF)
Диаметр отверстия под винт:	5.3 мм
<b>GCL-1/2C</b>	
► Hyperline GCL-1/2C Кабельный хомут под винт для крепления кабеля 12.2мм (100 шт)	
Ширина:	12.7 мм
Толщина:	1.5 мм
Диаметр охвата (макс.):	12.2 мм
Материал:	полиамид (нейлон)
Температура эксплуатации:	-40 °C ... +85 °C
Назначение:	Клипсы для крепления кабеля
Особенности:	Безгалогенная (HF)
Диаметр отверстия под винт:	5.3 мм
<b>GCL-1/4C</b>	
► Hyperline GCL-1/4C Кабельный хомут под винт для крепления кабеля 5.9мм (100 шт)	
Ширина:	12.7 мм
Толщина:	1.5 мм
Диаметр охвата (макс.):	5.9 мм
Материал:	полиамид (нейлон)
Температура эксплуатации:	-40 °C ... +85 °C
Назначение:	Клипсы для крепления кабеля
Особенности:	Безгалогенная (HF)
Диаметр отверстия под винт:	5.3 мм

#### GCL-3/4C

► Hyperline GCL-3/4C Кабельный хомут под винт для крепления кабеля 18.6мм (100 шт)

Ширина:	12.7 мм
Толщина:	1.5 мм
Диаметр охвата (макс.):	18.6 мм
Материал:	полиамид (нейлон)
Температура эксплуатации:	-40 °C ... +85 °C
Назначение:	Клипсы для крепления кабеля
Особенности:	Безгалогенная (HF)
Диаметр отверстия под винт:	0.53 мм

#### GCL-3/8C

► Hyperline GCL-3/8C Кабельный хомут под винт для крепления кабеля 9.1мм (100 шт)

Ширина:	12.7 мм
Толщина:	1.5 мм
Диаметр охвата (макс.):	9.1 мм
Материал:	полиамид (нейлон)
Температура эксплуатации:	-40 °C ... +85 °C
Назначение:	Клипсы для крепления кабеля
Особенности:	Безгалогенная (HF)
Диаметр отверстия под винт:	5.3 мм

#### GCL-7/8C

► Hyperline GCL-7/8C Кабельный хомут под винт для крепления кабеля 21.8мм (100 шт)

Ширина:	12.7 мм
Толщина:	1.5 мм
Диаметр охвата (макс.):	21.8 мм
Материал:	полиамид (нейлон)
Температура эксплуатации:	-40 °C ... +85 °C
Назначение:	Клипсы для крепления кабеля
Особенности:	Безгалогенная (HF)
Диаметр отверстия под винт:	5.3 мм

#### GCL-7/8CB

► Hyperline GCL-7/8CB Кабельный хомут под винт для крепления кабеля 21.8мм, черный (100 шт)

Диаметр охвата (макс.):	21.8 мм
Материал:	полиамид 6.6 (нейлон 66)
Цвет:	черный
Назначение:	Клипсы для крепления кабеля

#### GCL-9/16C

► Hyperline GCL-9/16C Кабельный хомут под винт для крепления кабеля 13.8мм (100 шт)

Ширина:	12.7 мм
Толщина:	1.5 мм
Диаметр охвата (макс.):	13.8 мм
Материал:	полиамид (нейлон)
Температура эксплуатации:	-40 °C ... +85 °C
Назначение:	Клипсы для крепления кабеля
Особенности:	Безгалогенная (HF)
Диаметр отверстия под винт:	0.3 мм

## Описание

Особенности и применение

- Крепится винтом или саморезом через отверстие
- Температура эксплуатации -40°C – +85°C
- Белый (натуральный) цвет

Материал

- Полиамид (нейлон 6/6), безгалогенный (halogen free), UL 94V-2

## Характеристики

### Основные характеристики

Материал: полиамид 6.6 (нейлон 66)

---

### Общие характеристики

Назначение: Клипсы для крепления кабеля