

**Кабельные вводы  
VGM40-MS54 ZE**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



Кабельный ввод с расположенной снаружи  
центральной поддержкой кабеля с зажимными  
губками, IP54

**Общие данные заказа**

|                      |                                                                |
|----------------------|----------------------------------------------------------------|
| Тип                  | VGM40-MS54 ZE                                                  |
| Номер для заказа     | <a href="#">1778500000</a>                                     |
| Исполнение           | Кабельный ввод, Латунь никелированная, Резьба (наружная): M 40 |
| GTIN (EAN)           | 4032248161515                                                  |
| Норма упаковки (VPE) | 25 штук                                                        |

**Кабельные вводы  
VGM40-MS54 ZE**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Технические данные****Размеры и массы**

|       |       |             |         |
|-------|-------|-------------|---------|
| Длина | 33 mm | Масса нетто | 275,8 g |
|-------|-------|-------------|---------|

**Общие данные**

|                                                                 |             |                                                                  |                       |
|-----------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Вид защиты с GWDR                                               | IP 65       | Диапазон зажима, макс.                                           | 33 mm                 |
| Диапазон зажима, мин.                                           | 23 mm       | Диапазон размеров зажимаемых проводников, кабельный зажим, макс. | 37 mm                 |
| Диапазон размеров зажимаемых проводников, кабельный зажим, мин. | 25 mm       | Длина резьбы                                                     | 8 mm                  |
| Кабельный ввод                                                  | Метрический | Материал                                                         | Латунь никелированная |
| Момент затяжки заглушки, макс.                                  | 12 Nm       | Момент затяжки макс., мин                                        | 12 Nm                 |
| Момент затяжки переходника, макс.                               | 18 Nm       | Момент затяжки переходника, мин.                                 | 18 Nm                 |
| Размер под ключ 1                                               | 50 mm       | Размер под ключ 2                                                | 52 mm                 |
| Резьба (наружная)                                               | M 40        | Температурный диапазон, макс..                                   | 80 °C                 |
| Температурный диапазон, мин.                                    | -20 °C      | Уплотненная вставка                                              | NBR                   |
| Шаг резьбы                                                      | 1,5         |                                                                  |                       |

**Классификация**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM30     | EC000441    | UNSPSC     | 30-21-18-01 |
| eClass 5.1 | 27-14-91-09 | eClass 6.2 | 27-14-91-09 |
| eClass 7.1 | 27-14-91-09 |            |             |

**Свидетельства об испытаниях**

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Сертификат № (ГОСТ) | POCCDE.ME25.B00040 |
|---------------------|--------------------|

**Сертификаты**

Сертификаты



|      |                 |
|------|-----------------|
| ROHS | Соответствовать |
|------|-----------------|

**Примечание относительно изделия**

|                                     |                                                                                                              |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Текст указания - данные заказа      | Другие исполнения - по запросу                                                                               |
| Текст указания - технические данные | Уплотнительное кольцо, доступное по дополнительному заказу, длина L зависит от диаметра используемого кабеля |
| Текст указания - аксессуары         | информацию относительно кабельных ключей для кабельных вводов см. в главе "Инструменты", стр. 81             |