

Щитки защитные лицевые с креплением на каске **КС СТАЛЬ**

Характеристики:

- увеличенный экран из твердой металлической сетки имеет скошенную книзу форму для увеличения эргономики изделия, исключает неудобства при повороте и наклоне головы;
- сетка покрашена;
- экран удлиненный для дополнительной надежной защиты шеи и верхней части груди от механических повреждений и высокой температуры;
- универсальное накасное крепление PARTNER изготовлено из специального термостойкого полиамида;
- крепление щитка к защитной каске осуществляется за счет поворотного-фиксирующего устройства, изготовленного из холодо- и термостойкого материала, устойчивого к износу и гарантирующего надежную фиксацию лицевого щитка в двух положениях "вверх-вниз";
- съемный экран крепится к держателю УНК с помощью специальных полиамидных винтов и гаек, увеличивающих срок эксплуатации щитка в условиях повышенных температур;
- конструкция позволяет одновременное ношение наушников противозумных за счет применения специальных адаптеров (поставляются в комплекте с наушниками).

Особенности экрана в зависимости от материала:

- **мелкоячеистая металлическая сетка**, размер ячейки 0,7 x 0,7 мм - защита от высокоскоростных твердых летящих частиц с низкоэнергетическим ударом;
 - **крупноячеистая металлическая сетка**, размер ячейки 2,0 x 2,0 мм - защита от высокоскоростных твердых летящих частиц с низкоэнергетическим ударом.
- Рекомендуются:**
- арт. 04416** для защиты глаз и лица при работе на станках, производственных установках и оборудовании; при скоростном точении, фрезеровании, дробильных, камнетесных, лесозаготовительных (деревообрабатывающих) и других работах в особо тяжелых и травмоопасных условиях труда в машиностроении, для работ, вызывающих повышенный износ экранов и сопровождающихся образованием крупных осколков, в условиях высокой влажности воздуха, при наличии большого количества абразивного материала, при работе с триммерами;
- арт. 04406** для защиты глаз и лица при строительных, монтажных, ремонтных и других работах, сопровождаемых опасностью травмирования головы и лица осколками, абразивом, осколками бетона, камня, металла, применяются в лесодобывающей и лесоперерабатывающей промышленности.



*на фото КС/Л СТАЛЬ



Наименование:	КС/Л СТАЛЬ
Артикул:	04416
Материал экрана:	мелкоячеистая сетка 0,7 x 0,7 мм
Защитные свойства:	ФТ
Размер экрана:	235 x 390 мм
Диапазон рабочих t°C	от -50°C до +130°C
Вес изделия:	310 г.



Наименование:	КС СТАЛЬ
Артикул:	04406
Материал экрана:	крупноячеистая сетка 2,0 x 2,0 мм
Защитные свойства:	ФТ
Размер экрана:	235 x 390 мм
Диапазон рабочих t°C	от -50°C до +130°C
Вес изделия:	275 г.

