



230 В ± 10% Напряжение	50 Гц Номинальная частота	I Класс защиты от поражения эл. током
УХЛ1 Климатическое исполнение	4,0 мм² Максимальное сечение кабеля	 Виброустойчивый
EAC Соответствует требованиям ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011		



Белокуриха, Алтайский край, горнолыжный склон



Корпус: стальной с порошковым покрытием, устойчивый к агрессивной среде.



Отражатель: алюминиевый анодированный, с высоким коэффициентом отражения.



Мгновенное зажигание и перезажигание лампы.

Таблица модификаций

Наименование	Глобальный код	Тип источника света	Номинальная мощность, Вт	Патрон	КПД, % (не менее)	Тип КСС	Степень защиты светильника	Масса
ISU02-5000-01	00470	КГ	5 000	K27s/96-1	63	симметричная	IP23	15,0

Модификации:

- Отражатель симметричный зеркальный.
- Для работы прожектора ПРА не требуется.
- Цвет светильника по умолчанию: серый.

Конструкция и обслуживание:

- Прожектор рекомендуется устанавливать на опорную поверхность из негорючего материала. Необходимо обеспечить защиту лампы от дождя: световое отверстие должно быть направлено в нижнюю полуферу, угол между главной световой осью и горизонтом должен быть не менее 30°.
- Обслуживание – потянуть на себя скобу на боковине отражателя. Это обеспечит доступ к лампе с патроном.
- Подключение – потянуть на себя скобу, расположенную на другой боковине отражателя. Это обеспечит доступ к клеммной колодке с монтажными проводами.

