



Ø 230 mm



Технические характеристики	Угловая шлифмашина W 24-230 MVT	Угловая шлифмашина WE 24-230 MVT	Угловая шлифмашина WE 24-230 MVT Quick	Угловая шлифмашина WEA 24-230 MVT Quick
Диаметр шлифовальных кругов	230 mm	230 mm	230 mm	230 mm
Номинальная потребляемая мощность	2.400 W	2.400 W	2.400 W	2.400 W
Отдаваемая мощность	1.600 W	1.600 W	1.600 W	1.600 W
Число оборотов холостого хода	6.600 /min	6.600 /min	6.600 /min	6.600 /min
Число оборотов при номинальной нагрузке	4.600 /min	4.600 /min	4.600 /min	4.600 /min
Крутящий момент	17 Nm	17 Nm	17 Nm	17 Nm
Резьба шпинделя	M 14	M 14	M 14	M 14
Вес без сетевого кабеля	5,8 kg	5,8 kg	5,8 kg	5,9 kg
Длина кабеля	4 m	4 m	4 m	4 m

Объем поставки

№ для заказа	606467	606469	606470	606472
Защитный кожух	■	■	■	■
Опорный фланец	■	■	■	■
Гайка с двумя отверстиями	■	■	■	■
Быстрозажимная гайка			■	■
Дополнительная рукоятка Metabo VibraTech (MVT)	■	■	■	■
Ключ под два отверстия	■	■	■	■

Преимущества изделия

- Нефиксируемый выключатель с функцией автостопа для высокой защиты пользователя (опция)
- Самая лучшая антивибрационная система: встроенный автобаланси́р для уменьшения передачи вибрации на руки и ладони до 50 %, более длительного срока службы машины и практически удвоенного срока эксплуатации шлифовальных кругов
- Система Metabo Quick для замены кругов без использования инструментов с помощью быстрозажимной гайки
- Функция ограничения пускового тока с плавным пуском предотвращает срабатывание предохранителя при включении
- Электронная система защитного отключения уменьшает отдачу при блокировке круга — высокий уровень защиты пользователя
- Электронная защита двигателя от перегрузок и защита от повторного пуска
- Сигнал светодиода при сработавшей защите от повторного запуска или перегрева
- Двигатель Metabo Marathon с запатентованной защитой от пыли для обеспечения длительного срока службы
- Предохранительный выключатель Metabo защищает от непреднамеренного включения
- Регулировка защитного кожуха без инструмента; фиксация с защитой от проворачивания
- Metabo VibraTech (MVT): встроенная амортизационная система и дополнительная рукоятка для снижения вибраций и защиты здоровья
- Дополнительная рукоятка, монтируемая в трех положениях
- Поворотная главная рукоятка: высокая надежность и удобство использования при отрезных работах
- Отключающиеся угольные щетки для защиты двигателя

Системные компоненты

Принадлежности → 130

Ø 230 mm



Технические характеристики	Угловая шлифмашина W 26-230 MVT	Угловая шлифмашина WE 26-230 MVT Quick	Угловая шлифмашина WEA 26-230 MVT Quick
Диаметр шлифовальных кругов	230 mm	230 mm	230 mm
Номинальная потребляемая мощность	2.600 W	2.600 W	2.600 W
Отдаваемая мощность	1.800 W	1.800 W	1.800 W
Число оборотов холостого хода	6.600 /min	6.600 /min	6.600 /min
Число оборотов при номинальной нагрузке	4.800 /min	4.800 /min	4.800 /min
Крутящий момент	18 Nm	18 Nm	18 Nm
Резьба шпинделя	M 14	M 14	M 14
Вес без сетевого кабеля	6,3 kg	6,3 kg	6,4 kg
Длина кабеля	4 m	4 m	4 m

Объем поставки

№ для заказа	606474	606475	606476
Защитный кожух	■	■	■
Опорный фланец	■	■	■
Гайка с двумя отверстиями	■	■	■
Быстрозажимная гайка		■	■
Дополнительная рукоятка Metabo VibraTech (MVT)	■	■	■
Ключ под два отверстия	■	■	■

Преимущества изделия

- Нефиксируемый выключатель с функцией автостопа для высокой защиты пользователя (опция)
- Самая лучшая антивибрационная система: встроенный автобаланси́р для уменьшения передачи вибрации на руки и ладони до 50 %, более длительного срока службы машины и практически удвоенного срока эксплуатации шлифовальных кругов
- Функция ограничения пускового тока с плавным пуском предотвращает срабатывание предохранителя при включении
- Электронная система защитного отключения уменьшает отдачу при блокировке круга — высокий уровень защиты пользователя
- Электронная защита двигателя от перегрузок и защита от повторного пуска
- Сигнал светодиода при сработавшей защите от повторного запуска или перегрева
- Система Metabo Quick для замены кругов без использования инструментов с помощью быстрозажимной гайки
- Двигатель Metabo Marathon с запатентованной защитой от пыли для обеспечения длительного срока службы
- Предохранительный выключатель Metabo защищает от непреднамеренного включения
- Регулировка защитного кожуха без инструмента; фиксация с защитой от проворачивания
- Metabo VibraTech (MVT): встроенная амортизационная система и дополнительная рукоятка для снижения вибраций и защиты здоровья
- Дополнительная рукоятка, монтируемая в трех положениях
- Поворотная главная рукоятка: высокая надежность и удобство использования при отрезных работах
- Отключающиеся угольные щетки для защиты двигателя

Системные компоненты

Принадлежности → 130