



Hyperline SB1-1-8P8C-C6-WH Розетка компьютерная RJ-45(8P8C), категория 6, одинарная, внешняя, Dual IDC

Партномер

SB1-1-8P8C-C6-WH

ХАРАКТЕРИСТИКИ

СЕРТИФИКАТЫ

Основные характеристики

Категория (TIA/EIA):	6
Тип разъема:	RJ45
Количество модулей:	1 модуль
Цвет:	белый
Подключаемые проводники:	26-22 AWG

Габариты и вес

Габаритные размеры: 66 x 50 x 25 мм

Материалы

Материал корпуса: АБС-пластик

Материал корпуса IDC-модуля: АБС-пластик (ABS, UL 94 V-0)

Материал контактов RJ-45: фосфористая бронза с напылением золотом 1,27 мкм

Материал IDC-контактов: фосфористая бронза с покрытием сплавом олова

Материал печатной платы (PCB): стеклотекстолит (FR-4, UL 94 V-0)

Электрические характеристики

Максимальный ток: 1.5 А

Проходное сопротивление (макс.): 0,1 Ом

Контактное сопротивление (макс.): 20 мОм

Сопротивление изоляции (мин.): 500 МОм

Испытательное напряжение: 1000 В / 60 Гц / 1 мин.

Эксплуатационные характеристики

Возможность повторной заделки (мин.): 250 циклов

Количество циклов коммутации (мин.): 2000

Температура эксплуатации: -40 °C ... +70 °C

Отказное письмо

Название	Срок действия
Смотреть PDF (/upload/iblock/108/5265_EPNew1.pdf)	Проходные адаптеры, вставки формата Keystone Jack, патч-панели, компьютерные розетки (20/03/0118)
	19.03.2020 18.03.2120