

Назад к товарной линейке Кабели волоконно-оптические без модульной трубки, бронированные, повышенной гибкости, внешние, PE Hyperline серии FO-AWS2-OUT (/catalog/kabel/volokonno-opticheskiy/-_3/-pe-hyperline-fo-aws2-out/)



Hyperline FO-AWS2-OUT-504-4-PE-BK Кабель волоконно-оптический 50/125 (OM4) многомодовый, 4 волокна, гибкий, бронированный, волокна в канате из стальных проволок, гелезаполненный, внешний, PE, черный

Партномер

FO-AWS2-OUT-504-4-PE-BK

ХАРАКТЕРИСТИКИ	СЕРТИФИКАТЫ
Основные характеристики	
Тип оптического волокна:	ММ 50/125 (OM4)
Количество волокон:	4 волокна
Бронирование:	стальной шестипрядный канат тросовой свивки
Материал внешней оболочки:	PE (полиэтилен)
Внешний диаметр:	4.7 мм
Цвет:	черный
Среда эксплуатации:	вне помещений (out)
Оболочка	

Толщина оболочки:	0.7 мм
<u>Габариты и вес</u>	
Масса 1 км кабеля:	48 кг
<u>Эксплуатационные характеристики</u>	
Температура эксплуатации:	-60 °C ... +70 °C
Температура монтажа:	-30 °C ... +50 °C
Температура хранения:	-60 °C ... +70 °C
Допустимое растягивающее усилие (монтаж):	3000 Н
Допустимое растягивающее усилие (эксплуатация):	1600 Н
Стойкость к раздавливающим усилиям:	500 Н/см
Стойкость к динамическим изгибам:	300 циклов (радиус изгиба: 15D)
<u>Общие характеристики</u>	
Число проволок в пряди каната:	7
Число прядей каната:	6
Общее число проволок каната:	42
Диаметр проволок каната:	0.34 мм
Внешний диаметр каната:	3.3 мм
Материал каната:	оцинкованная углеродистая сталь
Наполнитель полости каната:	тиксотропный гидрофобный гелеобразный компаунд

Отказное письмо

	Название	Срок действия
Смотреть PDF (/upload/iblock/411/5266_lsh. № 79 от 04.08.2019.pdf)	Отказное письмо на ряд категорий изделий торговой марки "Hyperline", не подлежащих сертификации на соответствие требованиям Технического регламента Таможенного союза (79)	04.08.2019 03.05.2119

Сертификат пожарной безопасности

Название	Срок действия

	Название	Срок действия
Смотреть PDF (/upload/iblock/f08/5270_ROSS CA.31588.04OCN0.OS05.00353.pdf)	Волоконно-оптические кабели, марки: FO-AWS1, FO-AWS2, FO-AWSH, FO-STFR, FO-STFE, FO-STE, с внешней оболочкой из пластика, не содержащего галогенов, с низким дымо- и газовыделением (LSZH), в исполнении нг(А)-HF и оболочкой из полиэтилена (РОСС CA.31588.04ОЦН0.ОС05.00353)	30.07.2020 29.07.2025