



Hyperline PLUG-8P8C-UV-C6-TW-SH-10 Разъем RJ-45(8P8C) под витую пару, категория 6/6A (50 м"/ 50 микродюймов), экранированный, универсальный (для одножильного и многожильного кабеля), для толстых жил 1.35-1.5 мм (с оболочкой), со вставкой, (10 шт)

Партномер

PLUG-8P8C-UV-C6-TW-SH-10

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ

#### СЕРТИФИКАТЫ

##### **Основные характеристики**

<b>Категория (TIA/EIA):</b>	6/6A
<b>Тип разъема:</b>	RJ45
<b>Защита от ЭМП:</b>	экранирование
<b>Тип подключаемых проводников:</b>	одно- / многопроволочные жилы

<b>Диаметр подключаемого проводника в изоляции:</b>	1,35 ... 1,5 мм
<b>Направляющий элемент:</b>	со вставкой
<b><u>Материалы</u></b>	
<b>Материал корпуса RJ-45:</b>	поликарбонат (PC)
<b>Экран корпуса:</b>	латунь с никелированием
<b>Материал контактов RJ-45:</b>	фосфористая бронза с напылением золотом 1,27 мкм (50μ") поверх 2,54 мкм никелировки
<b>Материал IDC-контактов:</b>	сплав меди
<b><u>Электрические характеристики</u></b>	
<b>Максимальный ток:</b>	1.5 А
<b>Рабочее напряжение:</b>	48 В
<b>Контактное сопротивление (макс.):</b>	20 МОм
<b>Сопротивление изоляции (мин.):</b>	500 МОм
<b>Испытательное напряжение:</b>	1000 В / 60 Гц / 1 мин.
<b><u>Эксплуатационные характеристики</u></b>	
<b>Температура эксплуатации:</b>	-40 °С ... +70 °С
<b>Относительная влажность воздуха (макс.):</b>	50 %
<b><u>Стандарты</u></b>	
<b>Соответствие стандартам:</b>	стандарт пожарной безопасности UL 1863

## Отказное письмо

	<b>Название</b>	<b>Срок действия</b>
<a href="#">Смотреть PDF (/upload/iblock/4d5/5261_EXW1.pdf)</a>	Отказ в регистрации декларации о соответствии продукции - патч-корды, разъемы, вставки (00550)	15.04.2020 13.04.2120