

## Технические данные продукта NU003718

### Характеристики

UNICA NEW РОЗЕТКА с заземл., со шторками, с крышкой, IP44, БЕЛЫЙ



### Описание

Диапазон	New Unica
Область применения	Питание напряжения
Тип изделия или компонента	Розетка
Комплектация изделия	Комплект розетки
Количество розеток	1
Конфигурация полюсов розеток	2P + PE, со шторками
Стандарт розетки	Немецкий
Описание стандарта розетки С заземляющим контактом	

### Дополнительно

Номинальный ток	16 A, 250 V переменный ток
Частота сети	50/60 Гц
Количество модулей	2 модуля
Монтаж	Винты
Оттенок цвета	Белый (RAL 9003)
Соединения – клеммы	Винтовые зажимы
Сечение кабеля	0...4 mm <sup>2</sup> кабель(и), 2 - жесткость кабеля: гибкий 0...4 mm <sup>2</sup> cable(s), 2 - cable stiffness: rigid
Минимальная отключающая способность	100 операций, I <sub>n</sub> = 1,25 и I <sub>n</sub> = 1,1, cos phi: 0.6
Электрическая износостойкость	10000 циклы (cos phi: 0.8)
Сопротивление изоляции	> 5 МОм @500 В
Электрическая прочность изоляции	2000 В
Материал	Mechanism cover : PC
Тип покрытия	Глянцевая
Количество на один комплект	Флоупак : комплект из 1 шт.
Стандарты	IEC 60884-1 DIN VDE 0620-1 UNE 20315-1-1 UNE 20315-1-2
Сертификация	Aenor VDE EAC
Ширина	90 мм
Высота	80 мм
Обработка поверхности	Необработанная

### Эксплуатационные характеристики

рабочая температура	-5...35 °C
температура окружающего воздуха при хранении	-5...50 °C
степень защиты IK	IK04
степень защиты IP	IP44
характеристики окружающей среды	Ацетон Спирт Аммиак Белизна Жидкое мыло

Масло  
Бензин  
Стойкий к УФ  
Жидкий стеклоочиститель

---

вопросы сохранности окружающей среды

Не содержащий галогенов

---