

Герметичные щитки «Тусо» под автоматические выключатели и электронные счётчики для открытой проводки с вертикальной дверцей (IP 65)

НАЗНАЧЕНИЕ: предназначены для установки автоматических выключателей или электронных приборов, требующих высокой степени защиты от пыли и влаги.

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ: высокая влаго и пылезащищенность достигается за счет наличия 2-х шнуров-уплотнителей в дверце и в крышке корпуса.

ТУ 3464-011-18669258-2004

ГОСТ Р 50827-95

МАТЕРИАЛ АБС-пластик

ЦВЕТ серый

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP 65

ТЕМПЕРАТУРА МОНТАЖА от -25°C до $+60^{\circ}\text{C}$

	Наименование	Комплектация	Чертёж
<p>69003</p> 	<p>Щиток для открытой проводки на 3 модуля с дверцей Размер: 120x160x92 мм</p>	<p>3/шина, DIN-рейка, втулка ВТ50, шт. 4, уплотнитель, шт. 2, пластиковая опора под нулевую шину, шт. 1, монтажные заглушки, шт. 4 Цвет: серый Количество в упаковке: 20 шт.</p>	
<p>69005</p> 	<p>Щиток для открытой проводки на 5 модулей с дверцей Размер: 150x200x98 мм</p>	<p>3/шина, DIN-рейка, втулка ВТ55, шт. 4, уплотнитель, шт. 2, пластиковая опора под нулевую шину, шт. 1, монтажные заглушки, шт. 4 Цвет: серый Количество в упаковке: 10 шт.</p>	
<p>69011</p> 	<p>Щиток для открытой проводки на 11 модулей с дверцей Размер: 250x200x107 мм</p>	<p>3/шина, DIN-рейка, втулка ВТ55, шт. 4, уплотнитель, шт. 2, пластиковая опора под нулевую шину, шт. 1, монтажные заглушки, шт. 4 Цвет: серый Количество в упаковке: 6 шт.</p>	