

8.5. Стяжные ремешки

Назначение:

- Используются для стяжки пучков проводов СИП и крепления к арматуре.

Характеристика:

- Ремешки монтируются с помощью инструмента RIL9.
- Устойчивы к солнечному ультрафиолету, озону и т.д.
- Температура плавления: 260° С.



E778

Позиция	Тип	Диаметр, мм	Ширина, мм	Длина, мм	Разрушающая нагрузка, даН	Масса, г	Количество в упаковке, шт.
E 778	2	10-45	8	175	30	3	100
E 260	2	25-62	8	255	40	4	100
E 350	2	55-92	8	350	40	6	100
E 760	2	75-220	9	760	50	12	100

8.6. Защитные колпачки

Назначение:


- Используются для изоляции и герметизации концов жил СИП.

Характеристика:

- Колпачки изготовлены из диэлектрического эластомера.

Преимущества применения:

- Насадка колпачков не требует подачи горячего воздуха или специального оборудования.



CE 25.95

Позиция	Сечения СИП, мм ²	Длина, мм	Диаметр мин. D, мм	Диаметр макс. D, мм	Масса, г	Количество в упаковке, шт.
CE 6.35	6-35	30	4	10	3	100
CE 25.95	25-150	40	8	18	5	100
CE 70.240	70-240	60	14	24	8	100