19" монтажное оборудование

Профильные шины

Профильные шины 19"

для базовых и модульных корпусов CS Для монтажа 19 оборудования в корпусах Outdoor. Профильные шины монтируются на произвольную глубину с шагом 25 мм. Для крепления профильных шин необходим монтажный угол.

Материал:

Листовая сталь

Поверхность: Оцинкованная

Комплект поставки:

Вкл. крепежные комплектующие.

Крепежные размеры для внутреннего монтажа: См. страницу 740.

Высота корпуса мм	EB	Кол-во	Арт. № DK
800	15	2 шт.	7685.000
1200	24	2 шт.	7688.000

▼ A

Дополнительно необходимо:

Монтажный угол PS, см. страницу 743.





Монтажный угол PS

для профильных шин 482,6 mm (19″)


Материал:

Листовая сталь

Поверхность:

Оцинкованная

Ширина шкафа мм	Монтаж (в середине)	Кол-во	Арт. № DK
600/1200	дюймовые	2 шт.	7696.000
800	дюймовые/ метрические	2 шт.	7698.000



Профильные шины, дюймовые

для DK-EL

При помощи этих профильных шин можно создать в корпусах EL вторую 482,6 мм (19″) монтажную плоскость.

Материал:

Листовая сталь

Цвет:

RAL 7035

Комплект поставки:

Вкл. крепежный материал.

Крепежные размеры для внутреннего монтажа: См. страницу 740.

EB	Кол-во	Арт. № DK
6	2 шт.	7705.706
9	2 шт.	7705.709
12	2 шт.	7705.712
15	2 шт.	7705.715
18	2 шт.	7705.718
21	2 шт.	7705.721

Срок поставки по запросу.

