

Ескертпе: өндіруші кез келген уақытта және алдын ала ескертусіз бұйымның техникалық сипаттамаларын нашарлатпайтын техникалық өзгерістер мен жетілдірулерді бұйымның конструкциясы мен жинақтамасына енгізу құқығын өзіне қалдырады.

ДАЙЫНДАЛҒАН КҮНІ

00.00 СЕРИЯСЫНА СӘЙКЕС нұсқаулықта көрсетілген (алғашқы екі сан — дайындалған айы; екінші екі сан — дайындалған жылы).

ДАЙЫНДАУШЫ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ

Өндіруші: «Вольта» ЖШС, индекс 197198, Санкт-Петербург, қыс.Петровский муниципалдық округі, Ждановская көшесі, 45-үй.60-Н, 14-кеңсе. Өндіруші бұйымның конструкциясына (техникалық параметрлерді және/немесе сыртқы түрін өзгерту) және жиынтықтауына тұтынушылық қасиеттерін айтарлықтай өзгертпей, алдын ала ескертусіз өзгерістер енгізе алады. Істен шыққан шырағданның сатып алынғандығын растайтын шырағданның сатып алынған күні толтырылған кепілдік талоны болмаса КБТ чегі (немесе қатаң есептеме бланкісі) болып табылады. Кепілдік мерзімі ішінде ақаулық орын алған жағдайда, Сіз өзіңіздің жарықдиодты шырағданыңызды жаңасына ауыстыра аласыз. Ауыстыру шарасы дұрыс толтырылған кепілдік талонын көрсеткеннен кейін (сатылған күнін, дүкеннің мөртабанын көрсетіңіз) іске асырылады. Тауардың сапасы бойынша наразылықтарды қабылдауға өкілетті тұлға: «Леруа Мерлен Казахстан». ЖШС, Қазақстан Республикасы, 050000, Алматы қ., Қонаев көш., 77, «ParkView» БО, 6 қ., No07 кеңсе. «Wolta Kazakhstan» ЖШС, 050044, Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Жібек Жолы көшесі, 50 үй, 604 оф. тел: +7 (727) 973 09 55, info@wolta.kz.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН / КЕПІЛДІК ТАЛОНЫ

Действителен при заполнении торговой организацией / Сауда ұйымы толтырған кезде ғана жарамды

Дата изготовления / Дайындалған күні

Штамп технического контроля изготовителя / Өндірушінің техникалық бақылау мөртабаны

Дата продажи / Сату күні

/ 20__ г.

Штамп магазина / Дүкен мөртабаны

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Модель	К1Н-0-02-БМ	К1Н-0-02-СМ	К1Н-0-025-БМ	К1Н-0-025-СМ	К1Н-0-035-БМ	К1Н-0-035-СМ
Тип установки	настенный/универсальный	настенный/универсальный	настенный/универсальный	настенный/универсальный	настенный/универсальный	настенный/универсальный
Количество устанавливаемых светильников	1	1	1	1	1	1
Угол наклона, °	Регулируемый, 0-90	Регулируемый, 0-90	Регулируемый, 0-90	Регулируемый, 0-90	Регулируемый, 0-90	Регулируемый, 0-90
Шаг наклона, °	15	15	15	15	15	15
Вылет кронштейна, мм (L)	200	200	250	250	350	350
Масса, кг	0,62	0,62	0,96	0,96	1,25	1,25
Диапазон высот установки	0-20	0-20	0-20	0-20	0-20	0-20
Материал кронштейна	Сталь	Сталь	Сталь	Сталь	Сталь	Сталь
Цвет кронштейна	Белый	Серый	Белый	Серый	Белый	Серый
Габариты, мм	200x120x90	200x120x90	250x150x120	250x150x120	350x150x120	350x150x120
Срок гарантии, лет	3	3	3	3	3	3



RU КРОНШТЕЙН
ДЛЯ УЛИЧНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ
Руководство по монтажу и эксплуатации

НАЗНАЧЕНИЕ

- 1.1. Кронштейны предназначены для установки уличных светильников консольного типа (РКУ, ГКУ, ЖКУ, ДКУ и т.п.) на стены и опоры.
- 1.2. Кронштейны предназначены для установки консольных светильников массой не более 25 кг.
- 1.3. Установочный посадочный размер для светильника — Ø 48 мм.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Комплект креплений с регулируемым углом, сварная труба, комплект метизов.

МОНТАЖ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Во избежание ошибок при установке и использовании кронштейнов обратитесь к квалифицированному специалисту. Кронштейны устанавливаются на плоскую поверхность при помощи 4-х анкерных болтов (не входят в комплект поставки) или при помощи бандажной металлической ленты (не входит в комплект поставки), закрепленной в прорезях основания кронштейна. Метод установки светильника на кронштейн зависит от типа и производителя. Устанавливайте светильник согласно его инструкции по эксплуатации.

УХОД ЗА КРОНШТЕЙНАМИ

В процессе эксплуатации кронштейна следует обращать внимание на прочность крепления светильника и самого кронштейна стене/столбе.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Транспортировка и хранение кронштейнов должны происходить при температуре окружающей среды от –25 до +45°С и относительной влажности воздуха не более 80%. Хранение и транспортировка кронштейнов должны осуществляться только в заводской упаковке. В процессе транспортировки и хранения не допускается воздействие на кронштейны и его упаковку нефтепродуктов, агрессивных веществ и сред, а также механических нагрузок.




ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации кронштейнов составляет 3 года с момента продажи, при условии соблюдения потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия распространяется на сквозную коррозию и резьбовые соединения. Неправильное хранение, монтаж или эксплуатация кронштейна влечет за собой лишение гарантии. В случае обнаружения повреждений, произошедшей не по вине Покупателя, необходимо обратиться в

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КРОНШТЕЙНЫ

K1H-0-025-CM / K1H-0-025-BM
K1H-0-035-CM / K1H-0-035-BM

Устанавливается на плоской поверхности при помощи 4-х анкерных болтов (не входят в комплект поставки) или при помощи бандажной металлической ленты (не входит в комплект поставки), закрепленной в прорезях основания кронштейна.



* - для модификации K1H-0-035-CM / K1H-0-035-BM

организацию, продавшую кронштейны до истечения гарантийного срока. Возврат и замена производится только при наличии полной комплектации и отсутствии механических повреждений. Гарантийные обязательства выполняются Продавцом только при наличии у Покупателя документа, подтверждающего продажу.

Гарантия не распространяется на изделия, поврежденные в результате:

- сколов краски, растворения краски агрессивными жидкостями, несквозную коррозию;
- механического воздействия и иного повреждения.

К механическим повреждениям относятся нарушения целостности кронштейна под воздействием кинетической энергии.

Гарантийные обязательства не признаются в отношении изменения оттенков окрашенных поверхностей в процессе эксплуатации. Подробную информацию о замене в гарантийный период Вы можете получить по телефону: +7 (495) 532-23-23.

Примечание: Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию и комплектацию изделия технические изменения и усовершенствования, не ухудшающие технические характеристики изделия, в любое время и без предварительного уведомления.

ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ

Указана в инструкции согласно серии 00.00 (первые две цифры — месяц изготовления; вторые две цифры — год изготовления).

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗГОТОВИТЕЛЕ

Изготовитель: ООО «Вольта», 197198, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Петровский, ул. Ждановская, д. 45 литера А, помещ. 60-Н, офис 14

КРОНШТЕЙНДЕР ҮШІН КӨШЕ ШАМДАРЫН

Орнату және пайдалану жөніндегі нұсқаулық

ТАҒАЙЫНДАУ

- 1.1. Кронштейндер қабырғалар мен тіректерге консоль типті көше шамдарын (РКУ, ГКУ, ЖКУ, ДКУ және т.б.) орнатуға арналған.
- 1.2. Кронштейндер салмағы 25 кг аспайтын консоль шамдарын орнатуға арналған.
- 1.3. Шамға арналған қондыру өлшемі — Ø 48мм.

ЖИНАҚТАУ

Реттелетін бұрышы бар бекітпелер жиынтығы, дәнекерленген құбыр, жабдықтар жиынтығы.

ОРНАТУ ЖӘНЕ ҚОСУ

Кронштейндерді орнату және пайдалану кезінде қателіктер болмас үшін білікті маманға хабарласыңыз. Кронштейндер тегіс бетке 4 анкерлік болттардың көмегімен (жеткізу жинағына кірмейді) немесе кронштейн негізінің ойықтарына бекітілген бандаждық металл таспаның көмегімен (жеткізу жинағына кірмейді) орнатылады. Арматураны кронштейнге орнату әдісі түріне және өндірушіге байланысты. Шамды оның пайдалану нұсқауларына сәйкес орнатыңыз.

ҚАУІПСІЗДІККЕ ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР

1. Шамдарды кронштейнге орнату және қалайылау бойынша жұмыстарды желінің қоректенуінің ажыратылғанына көз жеткізгеннен кейін ғана жүргізуге болады.
2. Бүлінген кронштейндерді орнатуға тыйым салынады.
3. Зақымдану анықталған жағдайда, себептерін анықтау үшін білікті электрикке хабарласыңыз.
4. Кронштейндер мен шамдарды монтаждау «Электр қондырғыларын орнату ережелері» талаптарын ескере отырып жүргізіледі.

КРОНШТЕЙНГЕ КҮТІМ ЖАСАУ

Кронштейнді пайдалану кезінде сіз арматураның беріктігіне және кронштейннің өзі қабырғаға/тірекке назар аударуыңыз керек.

КРОНШТЕЙНДЕРДІ КҮТУ

Кронштейнді пайдалану процесінде шамның және кронштейннің қабырғаға/бағанға бекітілуінің берік болуына назар аудару керек.

ТАСЫМАЛДАУ ЖӘНЕ САҚТАУ

Кронштейндерді тасымалдау және сақтау қоршаған ортаның температурасы-25-тен +45°С-қа дейін және ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 80% — дан аспайтын кезде жүргізілуі тиіс. Кронштейндерді сақтау және тасымалдау тек зауыт қаптамасында жүзеге асырылуы тиіс. Тасымалдау және сақтау процесінде кронштейндерге және оның қаптамасына мұнай өнімдерінің, агрессивті заттар мен ортаның, сондай-ақ механикалық жүктемелердің әсеріне жол берілмейді.

КЕПІЛДІК МІНДЕТТЕМЕЛЕР

Кронштейндерді пайдаланудың кепілдік мерзімі тұтынушы тасымалдау, сақтау, монтаждау және пайдалану ережелерін сақтаған жағдайда сату сәтінен бастап 3 жылды құрайды. Кронштейнді дұрыс сақтау, монтаждау немесе пайдалану кепілдіктен айыруға әкеп соғады. Сатып алушының кінәсінен болған зақымданулар анықталған жағдайда, кепілдік мерзімі аяқталғанға дейін кронштейндерді сатқан ұйымға жүгіну қажет. Қайтару және ауыстыру толық жиынтықтау болған және механикалық зақымданулар болмаған кезде ғана жүргізіледі. Кепілдік міндеттемелер орындалады Сатушы болған жағдайда ғана сатып Алушының растайтын құжаттың сатуға.

Кепілдік нәтижесінде зақымдалған бұйымдарға таратылмайды:

- бояулар бояулар, агрессивті сұйықтықтармен бояулар, ашымайтын коррозияны еріту;
- механикалық әсер ету және өзге де зақымдану;

Механикалық зақымдануларға кинетикалық энергия әсерінен кронштейннің бүтіндігінің бұзылуы жатады.

Пайдалану процесінде боялған беттердің реңктерінің өзгеруіне қатысты кепілдік міндеттемелер танылмайды. Кепілдік кезеңінде ауыстыру туралы толық ақпаратты телефон арқылы ала аласыз: 8 (800) 555-01-23, 8 (495) 651-87-22.