

DHI-NVR1108HS-8P-S3/Ч

8-канальный компактный сетевой видеорегистратор высотой 1U 8PoE Lite H.265



- Новый пользовательский интерфейс 4.0
- Удаленное наблюдение P2P, воспроизведение видео на мобильном устройстве
- 4 канала, 1080P (30 кадров в секунду), возможность самоадаптивного декодирования
- Поддержка основных камер протоколов ONVIF и RTSP.
- Смарт-H.265+/Смарт-H.264+/H.265/H.264
- Одновременный видеовыход VGA/HDMI, максимальное разрешение HDMI 1080P.
- Удаленная настройка и управление IPC, например настройка параметров, сбор информации и пакетное обновление IPC одной и той же модели.
- DHCP (протокол динамической конфигурации хоста), HTTP (протокол передачи гипертекста), NTP (протокол сетевого времени) и DDNS (система динамических доменных имен)

Системный Обзор

Этот сетевой видеорегистратор является высокоэкономичным продуктом, обеспечивающим такие функции, как локальный просмотр в реальном времени, многоэкранное отображение, хранение данных в реальном времени на локальном жестком диске, быстрое управление с помощью мыши, а также удаленное управление и контроль.

Функции

Новый пользовательский интерфейс

Локальные и веб-интерфейсы используют новый стиль UI 4.0, который больше соответствует привычкам пользователей. Функциональные модули разделены более четко и понятно.

Декодирование (Smart H.265+/Smart H.264+)

Интеллектуальное кодирование Dahua (H.265+/H.264+) — это оптимизированная реализация кодека (H.265/H.264), использующая стратегию кодирования, адаптируемую к сцене, что обеспечивает большую эффективность процесса кодирования и более высокое качество видео, и значительно снизить стоимость хранения и передачи.

Этот сетевой видеорегистратор поддерживает соответствующее декодирование.

Центр безопасности

Центр безопасности предоставляет полную картину безопасности устройства и помогает защитить NVR с помощью сканирования безопасности, защиты от атак, управления сертификатами, шифрования аудио и видео и настроек безопасности. Предупреждения безопасности будут отправляться разными способами, например по электронной почте, в сообщениях или голосовых подсказках.

Сцена

Этот сетевой видеорегистратор подходит для таких мест, как магазины розничной торговли, семейные помещения, дворы и общественные места.

Техническая спецификация	
Система	
Главный процессор	Встроенный процессор промышленного уровня
Операционная система	Встроенный Linux
Рабочий интерфейс	Интернет/работа в локальном графическом интерфейсе
Видео	
Доступ к каналу	8 каналов
Пропускная способность сети	80 Мбит/с для доступа, 80 Мбит/с для хранения и 60 Мбит/с для переадресации.
Разрешение	8MP/5MP/4MP/3MP/1080P/720P/D1/CIF
Возможность декодирования	1-канальный @ 8MP (30FPS) или 1-канальный @ 5MP (30FPS) или 2-канальный @ 4MP (30FPS) или 2-канальный @ 3MP (30FPS) или 4-канальный @ 1080P (30FPS) 8-канальный @ 720P(30 кадров в секунду)
Видео выход	Одновременный видеовыход 1 VGA/1 HDMI, максимальное разрешение 1080P
Многоэкранный дисплей	1/4/8/9
Доступ к камере третьих лиц	Онвиф, РТСП
Сжатие	
видео	Смарт-Н.265+/Смарт-Н.264+/H.265/H.264
Аудио	ПКМ/G711A/G711U/G726/AAK
Сеть	
Сетевой протокол	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4, IPv6, RTSP, UDP, NTP, DHCP, DNS, P2P
Доступ с мобильного телефона	iDMSS (iOS), gDMSS (Android)
Стандарт доступа	ONVIF(профиль Т/профиль S/профиль G),CGI,SDK
Браузер	Chrome, IE9 или выше, Firefox
Запись воспроизведения	
Многоканальное воспроизведение	Воспроизведение до 8 каналов
Режим записи	Приоритет режима записи: запись вручную > запись по тревоге > запись при обнаружении движения > запись по времени
Хранилище	Локальный жесткий диск и сеть
Резервное копирование	USB-устройство
Функция воспроизведения	1. Воспроизведение, пауза, остановка, быстрая перемотка вперед, быстрая перемотка назад, перемотка назад, покадровое воспроизведение. 2. Полный экран, резервное копирование (вырезать/файл), частичное увеличение, включение/выключение звука.
Тревога	
Общая тревога	Обнаружение движения, маскирование конфиденциальности, потеря видео, сигнализация PIR, сигнализация IPS
Аномальная сигнализация	Фронтальное устройство отключается от сети, ошибка хранилища, хранилище заполнено, конфликт IP-адресов, конфликт MAC-адресов, блокировка входа в систему, аномалия сетевой безопасности
Связь с сигнализацией	Запись видео, снимок, журнал, предустановка, тур

Внешний порт

жесткий диск	1 порт SATA 2.0, до 6 ТБ для одного жесткого диска. Максимальная емкость жесткого диска зависит от температуры окружающей среды.
USB	1 порт USB 2.0 на передней панели, 1 порт USB 2.0 на задней панели
HDMI	1
VGA	1
RCA-вход	1
Выход RCA	1
Тревога	Никто
Сеть	1 порт RJ-45 (10/100 Мбит/с), 8 портов RJ-45 с питанием PoE (10/100 Мбит/с)

Общий параметр

Источник питания	48 В/53 В постоянного тока, 2 А/1,8 А
Потребляемая мощность	Общая мощность NVR составляет ≤ 10 Вт (без жесткого диска). Общая выходная мощность PoE составляет 72 Вт, максимальная выходная мощность одного порта — 25,5 Вт.
Вес нетто	0,84 кг (1,85 фунта)
Вес брутто	1,98 кг (4,37 фунта)
Размеры продукта	260 мм×225 мм×47,6 мм (Ш × Д × В)
Размеры коробки	87 мм×331 мм×312 мм (Ш × Д × В)
Рабочая Температура	- от 10°C до 45°C (от +34°F до +113°F)
Температура хранения	От 0°C до 40°C (от +32°F до +104°F)
Рабочая влажность	10%~93%
Влажность при хранении	30%~85%
Рабочая высота	3000 м (9843 футов)
Монтаж	Настольный монтаж

Размеры (мм[дюймы])

