



SML

Светильник светодиодный **НОВИНКА**
с равномерной засветкой для реечных потолков
и возможностью соединения:

НОВИНКА

- Набор аксессуаров для накладного и подвесного монтажа, а также для соединения в линию – В КОМПЛЕКТЕ*:



*Регулируемая длина подвеса (максимальная длина 1 м)

- Светодиодный соединительный модуль SML-AC-2 «квадрат»



Черный



Белый

- Комплект креплений для реечного потолка (Кубота и т.п.) приобретается отдельно: SML-AC-BKT



- Набор аксессуаров для подвесного монтажа возможно приобрести отдельно
SML-1-A-SUSPENSION-B 60061023
SML-1-A-SUSPENSION-W 60061024



Черный



Белый

- ▶ **В линию**
- ▶ **под углом**

- ▶ С шириной корпуса 50мм идеально подходит для реечных потолков.
- ▶ Предназначен для общего освещения офисных, торговых и общественных пространств, а также интерьеров в стиле hi-tech.
- ▶ Высокий уровень цветопередачи и низкие пульсации обеспечивают максимально комфортное освещение.
- ▶ Широчайшие возможности для светового дизайна за счет светящихся квадратных соединительных элементов SML-AC.

- Светильник SML-20



**ШИРИНА
50 мм**

Технические характеристики:

код 1С	артикул	Цветовая температура	Мощность	Световой поток	Размеры ДхШхВ, мм	Другие параметры
60066676	SML-20-WB-40K-W24	4000K	24Вт	2400лм	1185x50x55	Напряжение питания (переменного тока): ~180-265В
60066680	SML-20-WB-65K-W24	6500K				Коэффициент пульсации (IRF): <1%
60066677	SML-20-WB-40K-B24	4000K				Коэффициент цветопередачи (Ra): ≥80
60066694	SML-20-WB-65K-B24	6500K				Тип кривой силы света: Д (косинусная) 150°
60066698	SML-AC-2-B-4K-04	4000K	3Вт	270лм	50x50x55	Коэффициент мощности (PF), cos: >0.9
60066710	SML-AC-2-B-6K-04	6500K				Климатическое исполнение: УХЛ4 +1...+35 °С
60066679	SML-AC-2-W-4K-04	4000K				Степень защиты от воздействий окружающей среды: IP40
60066695	SML-AC-2-W-6K-04	6500K				

ЧЕРТЕЖ:

SML-2 фиолетовый

SML-AC зелёный

