



Инструмент для снятия изоляции с проводов

Профессиональный инструмент KBT

“Чтобы понять, чем отличаются стрипперы «KBT» от китайского ширпотреба, нужно взять инструмент в руки.”



WS-07 (KBT)


автоматический многофункциональный стриппер с винтом микронастройки и окном для сброса изоляции

- 4 в 1:
 - снятие изоляции с проводов 0,05–10 мм²
 - резка проводов сечением до 10 мм²
 - снятие оболочки с плоских проводов ВВГ-П, ПУНП
 - опрессовка наконечников 0,5–6,0 мм²
- В стандартном диапазоне 0,2–10 мм²: автоматическая настройка на нужный размер и толщину изоляции проводов
- В микродиапазоне 0,05–0,2 мм²: использование винта микронастройки
- Усиленные прижимные губки. Ширина захвата: 13 мм
- Окно для сброса обрезков изоляции, благодаря которому снятая изоляция не застревает в механизме
- Одновременная зачистка до 3-х проводов за одно движение, благодаря широким прижимным губкам
- Функция частичного снятия изоляции. Надрез и смещение
- Типы опрессуемых наконечников:
 - изолированные наконечники с красной, синей и желтой манжетами
 - неизолированные наконечники
 - автоклема под двойной обжим
- Металлическая отбортовка защитной крышки механизма
- Съёмный регулятор длины снятия изоляции с винтом, фиксирующим его положение
- Нескользящие двухкомпонентные рукоятки со вставками из мягкой термопластмассы
- Две встроенные возвратные пружины
- Вес: 340 г
- Длина: 205 мм

“Слишком тонкие провода? Вращаем винт микронастройки по часовой стрелке. Снятие изоляции с провода 30 AWG.”

Новые опции WS-07 «KBT»:

- окно для сброса обрезков изоляции
- металлическая отбортовка защитной крышки
- винт, фиксирующий положение регулятора длины снятия изоляции
- усовершенствованные рукоятки



Снятие изоляции



Резка провода



Опресовка изолированного наконечника



Опресовка неизолированного наконечника