



Основные характеристики

Краткое название устройства	OF SD SDE SDV
Тип устройства или его аксессуаров	Вспомогательный контакт
Совместимость серий продукта	Compact NS630b...1600 Compact NS1600b...3200 Compact INS Compact INSE Compact INSJ Compact INV Compact NG Compact NR Compact NSX EasyPact CVS
Тип предложения	C5 C4
Набор вспомогательных контактов	1 NO/НЗ

Дополнительные характеристики

Тип сигнальных контактов	Стандартный
Назначение сигнальных контактов	Опережающий контакт сигнализации включения Опережающий контакт сигнализации отключения
Исполнение выключателя	Защелкивающийся
[I _{th}] условный тепловой ток на открытом воздухе	6 А
[I _e] номинальный рабочий ток	AC-12: 6 А в 110 В переменный ток 50/60 Гц AC-12: 6 А в 220/240 V переменный ток 50/60 Гц AC-12: 6 А в 24 В переменный ток 50/60 Гц AC-12: 6 А в 380/440 V переменный ток 50/60 Гц AC-12: 6 А в 48 V переменный ток 50/60 Гц AC-12: 6 А в 480 V переменный ток 50/60 Гц AC-12: 6 А в 660/690 V переменный ток 50/60 Гц AC-15: 0,1 А в 660/690 V переменный ток 50/60 Гц AC-15: 1,5 А в 480 V переменный ток 50/60 Гц AC-15: 2 А в 380/440 V переменный ток 50/60 Гц AC-15: 4 А в 220/240 V переменный ток 50/60 Гц AC-15: 5 А в 110 В переменный ток 50/60 Гц AC-15: 6 А в 24 В переменный ток 50/60 Гц AC-15: 6 А в 48 V переменный ток 50/60 Гц DC-12: 0,3 А в 250 V постоянный ток DC-12: 0,6 А в 110 В постоянный ток DC-12: 2,5 А в 48 V постоянный ток DC-12: 6 А в 24 В постоянный ток DC-14: 0,03 А в 250 V постоянный ток DC-14: 0,05 А в 110 В постоянный ток DC-14: 0,2 А в 48 V постоянный ток DC-14: 1 А в 24 В постоянный ток
Мин. нагрузка	100 мА в 24 В
Категория: аксессуар/отдельная деталь	Запасная часть для Compact NS630b...1600 Запасная часть для Compact NS1600b...3200

Экологичность предложения

Статус устойчивого продукта	Грин Премиум продукция
Регламент REACH	Декларация REACH
Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACH	Да
Директива ЕС RoHS	Pro-active compliance (Product out of EU RoHS legal scope) Декларация ЕС RoHS
Не содержит токсичных тяжелых металлов	Да
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да
Регламент RoHS Китая	Декларация RoHS Китая
Экологическая отчетность	Экологический Профиль Продукта
Профиль кругооборота	Отсутствие особых требований по утилизации
WEEE	На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.

Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---