

### **Аппаратные характеристики**

<b>Интерфейс</b>	1 порт 10/100/1000 Мбит/с (разъём RJ45) Автосогласование/Авто-MDI/MDIX 1 разъём питания 48 В постоянного тока
<b>Среда передачи данных</b>	10BASE-T: UTP кабель категории 3, 4, 5 (макс. 100 м) EIA/TIA-568 100Ω STP (макс. 100 м) 100BASE-TX: UTP кабель категории 5, 5е (макс. 100 м) EIA/TIA-568 100Ω STP (макс. 100 м) 1000BASE-T: UTP кабель категории 5, 5е, 6 (макс. 100 м)
<b>Источник питания</b>	15,4 Вт (макс. 48 В пост. тока)
<b>Светодиодный индикатор</b>	PWR (Питание)
<b>Размеры (ШхДхВ)</b>	80,8 x 54 x 24 мм

### **Характеристики программного обеспечения**

<b>Базовые функции</b>	Совместимость с устройствами, питаемыми по PoE и поддерживающими стандарт IEEE 802.3af Подача питания на расстояние до 100 м Автоматическое определение требуемой мощности
------------------------	--

### **Прочее**

<b>Сертификация</b>	FCC, CE, RoHS
<b>Системные требования</b>	Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ или Windows 7, MAC® OS, NetWare®, UNIX® или Linux.
<b>Параметры окружающей среды</b>	Рабочая температура: 0°C~40°C Температура хранения: -40°C~70°C Влажность (рабочий режим): 10%~90% без конденсации Влажность (при хранении): 5%~90% без конденсации