

Светильник светодиодный накладной

Feron

Материал корпуса пластик

220-240
V

-40°...
+40°C

IP65



AL3005

8W, 640Lm, 16LED
LxWxH,mm (140X140X50)
арт. 29606 - 4000K
арт. 29607 - 6500K

12W, 960Lm, 30LED
LxWxH,mm (140X140X50)
арт. 29608 - 4000K
арт. 29609 - 6500K

18W, 1440Lm, 32LED
LxWxH,mm (175X175X50)
арт. 41341 - 4000K
арт. 41342 - 6500K


24W, 1920Lm, 30LED
LxWxH,mm (210X210X50)
арт. 48562 - 4000K
арт. 48563 - 6500K



AL3005-1

8W, 640Lm, 17LED
LxWxH,mm (160X90X46)
арт. 41316 - 4000K
арт. 41317 - 6500K

12W, 960Lm, 30LED
LxWxH,mm (160X90X46)
арт. 41318 - 4000K
арт. 41319 - 6500K



Комплектация



Встроенный ИК датчик движения с возможностью регулировки настроек: (дальность действия, время срабатывания, минимальная освещенность)



AL3016

12W, 960Lm, 30LED
LxWxH,mm (175X175X58)
арт. 48564 - 4000K
арт. 48565 - 6500K



Идеально подходят для помещений с повышенным содержанием пыли и влаги. Преимущества – отсутствие пульсаций светового потока, пылевлагозащищенный корпус из высокопрочного пластика обеспечивает стойкость к механическому воздействию и высоким температурам, удобный и простой монтаж, набор для монтажа в комплекте, крепежные винты из нержавеющей стали. Используется для внутреннего освещения подсобных, складских и производственных помещений, идеально подходит для сферы ЖКХ и коммунальных хозяйств.

Feron.ru