

	Артикул	Особенность	Высота	Тепловая мощность	Размер сопла	Расход газа	Тип газового баллона
	12-0036 NEW	4 положения угла наклона сопел	12,7 см	1,2 кВт	7x7x4 мм	15 г/час	Газ для зажигалок
	12-0037 NEW	2 режима горения пламени - обычное и турбо, предохранитель от случайного поджига, подставка для лучшей устойчивости на столе	13 см	0,8 кВт	9 мм	25 г/час	
	12-0038 NEW	2 режима горения пламени - обычное и турбо, предохранитель от случайного поджига, подставка для лучшей устойчивости на столе	12,1 см	1,1 кВт	17x7 мм	25 г/час	

ПАЯЛЬНЫЕ ЛАМПЫ

REXANT

Паяльная лампа – это классический экономичный инструмент с более чем столетней историей. Данный инструмент работает на бензине и используется для нагрева различных предметов, для проведения ремонта, восстановительных работ, пайки, термообработки мелких деталей, нагрева сосудов с негорючими жидкостями и т. д. Лампа оснащена регулировочным винтом, для управления мощностью пламени, соответственно и температурой нагрева.

Наиболее частые применения паяльных ламп:

Расплавление припоя для пайки и нагрев элементов для пайки.

Расплавка свинца и других металлов, температура плавления которых выше 800-900 градусов.

Сварка материалов с температурой плавления от 1000 градусов.

Обжиг поверхностей для удаления красок и лаков.

Отогрев заледенелых водопроводных и канализационных труб из металла.

Дезинфекция клеток для животных.

Разогрев ржавых деталей с целью их расширения для облегчения демонтажа.

Смоление свинных туш/обжиг дичи.

Разогрева битума или смолы при ремонте крыш.

Подогрев двигателей внутреннего сгорания для запуска на низких температурах.

	Артикул	Наименование	Тип топлива	Объем резервуара	Поджиг	Размер	Дополнительно
	12-0007 NEW	Паяльная лампа ПЛ-1	Неэтилированный бензин	1,0 л	Ручной	250x245x140 мм	Зип-набор – прокладки, игла для чистки форсунки в комплекте
	12-0008 NEW	Паяльная лампа ПЛ-1,5		1,5 л		265x150x255 мм	
	12-0009 NEW	Паяльная лампа ПЛ-2,0		2,0 л		290x160x270 мм	

ГАЗОВЫЕ БАЛЛОНЫ ДЛЯ ГОРЕЛОК

	Артикул	Вид смеси	Тип баллона	Емкость	Переходники в комплекте	Предназначение и совместимость
	09-1414	Бутан/изобутан	Цанговый одноразовый	520 мл	Нет	Для горелок и портативных плит
	09-1413			520 мл	Нет	Зимний. Для горелок и портативных плит
	09-1428	Газ высшей категории очистки	Под переходники для зажигалок	300 мл	1 шт.	Для зажигалок, мини-горелок, настольных горелок, обогревателей и ламп
	09-1406			270 мл	8 шт.	
	09-1404			140 мл	8 шт.	
	09-1424			200 мл	1 шт.	
	09-1430			270 мл	1 шт.	
	09-1429			140 мл	1 шт.	