

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ РУЧНОЙ ПАЙКИ

Артикул	Наименование	Свойства	Объем / Масса	Количество в упаковке
09-3910			15 мл	
09-3911	Силиконовое масло ПМС-5	Многоцелевая бесцветная прозрачная, химически инертная и коррозионностойкая, силиконовая жидкость без запаха. Кинематическая вязкость: 5 сСт	100 мл	10 шт.
09-3912			500 мл	1 шт.
09-3901			15 мл	
09-3921	Силиконовое масло ПМС-100	Многоцелевая бесцветная прозрачная химически инертная и коррозионностойкая силиконовая жидкость без запаха. Кинематическая вязкость: 100 сСт	100 мл	10 шт.
09-3922			500 мл	1 шт.
09-3930			15 мл	
09-3931	Силиконовое масло ПМС-200	Многоцелевая бесцветная прозрачная химически инертная и коррозионностойкая силиконовая жидкость без запаха. Кинематическая вязкость: 200 сСт	100 мл	10 шт.
09-3932			500 мл	1 шт.
09-3905	Силиконовое масло ПМС-400	Многоцелевая бесцветная прозрачная химически инертная и коррозионностойкая силиконовая жидкость без запаха. Кинематическая вязкость: 400 сСт	15 мл	10 шт.
09-3909			15 мл	
09-3907	Силиконовое масло ПМС-1000	Многоцелевая бесцветная прозрачная химически инертная и коррозионностойкая силиконовая жидкость без запаха. Кинематическая вязкость: 1000 сСт	100 мл	10 шт.
09-3935			100 мл	
09-3936	Силиконовое масло ПМС-10000	Многоцелевая бесцветная прозрачная химически инертная и коррозионностойкая силиконовая жидкость без запаха. Кинематическая вязкость: 10000 сСт	500 мл	1 шт.
09-3945			100 мл	
09-3946	Силиконовое масло ПМС-60000	Многоцелевая бесцветная прозрачная химически инертная и коррозионностойкая силиконовая жидкость без запаха. Кинематическая вязкость: 60000 сСт	500 мл	1 шт.
09-3944	Силиконовое масло	Многоцелевая смазка, применяемая в механических узлах трения для уменьшения шума, появления плавности и точности работы механизмов, снижения износа деталей и уменьшения трения. Кинематическая вязкость: 60 000 сСт	2 мл	
09-3941	Масло смазочное бытовое	Для смазывания узлов и деталей в домашних условиях: замков, ножниц, скрипучих петель, крепежных элементов, механизмов швейных машин и велосипедов и т. п. Тип упаковки: масленка многоразовая с капельницей	100 мл	
09-3950	Смазка графитовая	Для смазывания узлов в местах трения тихоходных тяжелонагруженных механизмов в технике различной направленности. Рабочий температурный диапазон: -20...+70 °C	20 мл	
09-3955	Смазка высокотемпературная 221	Для смазывания механизмов и трещущихся деталей, конструкционных резьбовых соединений. Рабочий температурный диапазон: до +350 °C	2 мл	
09-3957	Смазка «ЦИАТИМ-201»	Для смазывания узлов трения, скольжения и качения в механизмах различной направленности. Рабочий температурный диапазон: -60...+90 °C	20 мл	
09-3970			20 г	
09-3972	Вазелин технический ВТВ-1	Консервационная смазка с высокими защитными свойствами; нефтяное масло, загущенное тугоплавкими углеводородами — парафином и церезином, содержит антикоррозионную и адгезионную присадки.	100 г	
09-3967	Клей для пластмассы	Для склеивания корпунсных поверхностей из пластмассы, в производстве в качестве растворителя, для обезжиривания различных материалов. Время полного затвердевания: 3-6 ч	20 мл	10 шт.
09-3985	Компаунд силиконовый	Для герметизации электро- и радиоприборов, работающих в среде воздуха в условиях вибрации, повышенной влажности. Время полного затвердевания: 24 ч Рабочий температурный диапазон: -60...+250 °C	106 г	
09-4101			100 мл	
09-4105			200 мл	1 шт.
09-4110			1000 мл	1 шт.
09-4112			5000 мл	1 шт.
09-4121			100 мл	10 шт.
09-4125			500 мл	
09-4130	Универсальный очиститель «Калоша»	Для обезжиривания поверхностей, заправки зажигалок, разбавления красок, очистки различных механизмов от загрязнений, промывки печатных плат, изготовления быстросохнущих масляных лаков и красок, а также других всевозможных целей. Работайте в хорошо проветриваемом помещении	1000 мл	1 шт.

