

Розетки с блокировкой и выключателем

Горизонтальные



Водонепроницаемые, 63 А, IP67

Корпус: полиэфирный термопласт (PBT). Ввод кабелей: через удаляемые заглушки 2 x Ø 32 мм. Сечение жилы кабеля: 6 – 25 мм²



Число зажимов/контактов	Цветовой код	Напряжение, В	Частота, Гц	Тип	Код заказа	Упак., шт	Масса 1шт., кг
2P+E							
3	Серый		Перем. ток	263MHS1W	2CMA167896R1000	1	2.00
3	Желтый	100-130	50 и 60	263MHS4W	2CMA167893R1000	1	2.00
3	Голубой	200-250	50 и 60	263MHS6W	2CMA167894R1000	1	2.00
3	Красный	380-415	50 и 60	263MHS9W	2CMA167895R1000	1	2.00
3P+E							
4	Серый		Перем. ток	363MHS1W	2CMA167903R1000	1	2.00
4	Желтый	100-130	50 и 60	363MHS4W	2CMA167897R1000	1	2.00
4	Черный	600-690	50 и 60	363MHS5W	2CMA167898R1000	1	2.00
4	Красный	380-415	50 и 60	363MHS6W	2CMA167899R1000	1	2.00
4	Черный	480-500	50 и 60	363MHS7W	2CMA167900R1000	1	2.00
4	Голубой	200-250	50 и 60	363MHS9W	2CMA167901R1000	1	2.00
4	Красный	440-460	60	363MHS11W	2CMA167902R1000	1	2.00
3P+N+E							
5	Серый		Перем. ток	463MHS1W	2CMA167909R1000	1	2.10
5	Желтый	100-130	50 и 60	463MHS4W	2CMA167904R1000	1	2.10
5	Красный	346-415	50 и 60	463MHS6W *	2CMA167905R1000	1	2.10
5	Черный	480-500	50 и 60	463MHS7W	2CMA167906R1000	1	2.10
5	Голубой	208-250	50 и 60	463MHS9W	2CMA167907R1000	1	2.10
5	Красный	440-460	60	463MHS11W	2CMA167908R1000	1	2.10

*) Обозначает базовое изделие

- Выключатель может быть снабжен вспомогательным контактом (см. стр. 73)

- Рукоятка выключателя допускает запираение навесным замком (дужка замка 5-8 мм)

- Принадлежности.....стр. 68
- Тех. характеристики...стр. 80
- Размеры.....стр. 81