

ПАСПОРТ

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ СВЕТОДИОДОВ

СВ-К0200040 Драйвер в корпусе 350mA 50-114V рF-0,9

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Источник питания светодиодов (ИПС) применяется для питания светодиодных линеек, рассчитанных на работу в режиме постоянного тока.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон номинального напряжения питания АС, В	176-264
Диапазон номинальной частоты напряжения питания, Гц	50-60
Диапазон номинальных выходных напряжений DC, В	50-114
Номинальный выходной ток, mA	0.35
Пульсация тока, %	<2
Диапазон мощности, Вт	17,5-40
Коэффициент мощности	>0.9
Напряжение холостого хода, В	202
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии	1кВ (L-N), 2кВ (L-PE, N-PE)
Степень защиты от внешних воздействий, IP	20
Климатическое исполнение	УХЛ 4
Тип подключения ВХОД	Провод
Тип подключения ВЫХОД	Провод
Размеры, мм	240x16x23
Гарантия, год	3
Вес, гр	95

Запрещается превышать указанную максимальную выходную мощность!

3. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

1. Монтаж и подключение устройства должны производиться квалифицированным персоналом, имеющим допуск для проведения электротехнических работ.
2. Все работы по монтажу изделия необходимо производить только при отключенном напряжении питания сети.
3. После пребывания устройства в условиях предельных температур и высокой влажности его необходимо выдержать при комнатной температуре и относительной влажности до 80% в течение 8 часов.

4. ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ



5. ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО «Светон» 194044, г. Санкт-Петербург, пр. Большой Сампсониевский, д. 60, лит. И

Тел. : +7 (812) 325-70-45

www.sveton.ru