

Терморегулятор Devireg™ 535

Devireg™ 535

Электронный терморегулятор применяют для систем комфорто- го подогрева поверхности или для систем полного отопления помещений. Имеет таймер. Оснащен встроенным датчиком температуры воздуха и датчиком температуры пола на проводе (возможность выбора).

Конструкция корпуса предполагает установку на стену в монтажную коробку. Двухполярный выключатель питания.

Индикация реальной температуры. Защита от детей. Минимальное и максимальное ограничение температуры пола (при работе комбинации датчиков – пола и воздуха).

Контроль исправности датчика температуры пола, индикация.

Технические характеристики:

- | | |
|--|---|
| • напряжение питания | ~180 В ÷ 250 В, 50 Гц |
| • активная нагрузка | 15 А, 230 В, 3450 Вт |
| • индуктивная нагрузка | 4 А, 250 В, $\cos \varphi = 0,3$ |
| • диапазон регулирования температуры | пола: +5°C ÷ +45°C
воздуха: +5°C ÷ +35°C |
| • ограничение температуры пола (макс.) | +20°C ÷ +50°C |
| • ограничение температуры пола (мин.) | +10°C ÷ +45°C |
| • переключатель | NO, двухконтактное реле |
| • гистерезис | 0,2°C (датчик воздуха)
0,4°C (датчик пола) |
| • индикатор | светодиод зеленый/красный |
| • рабочая температура | -10°C ÷ +30°C |
| • режим защиты от замерзания | +5°C |
| • потребляемая мощность | 0,3 Вт (в режиме ожидания) |
| • размеры | 85 x 85 x 47 мм |
| • класс защиты | IP 31 |
| • сертифицирован | TP TC, DEMKO, SEMKO, CE |



Ассортимент

Код товара	Тип	Тип датчика	Цвет/Тип рамки
140F1050	Devireg™ 535	Встроенный датчик воздуха + датчик пола 3 м, NTC 15 кОм при +25°C	Белый / ELKO

Схема подключения Devireg™ 535

