

MASTERFIX прозрачный каучуковый клей

ОПИСАНИЕ

Высококачественный однокомпонентный многоцелевой прозрачный каучуковый монтажный клей. Рекомендуется для большинства строительных материалов для финишных и реконструкционных работ. После отверждения образует эластичный и прозрачный шов.

Специальные характеристики:

- Обладает отличной прочностью и адгезией.
- Отличная стойкость к износу, усадке, растрескиванию и обесцвечиванию.
- Образует постоянно прочный, долговечный шов.
- Высокоадгезионный.
- Быстрое начальное схватывание.
- Влагостойкий.
- Морозостойкий.
- Без толуола и бензола.

АДГЕЗИЯ И ПРИМЕНЕНИЕ

Предназначен для монтажа тяжелых и легких материалов, элементов декора изделий из пенополиуретана, древесины и ее производных, металла, стекла, твердых пластиков (ПВХ, АБС, поликарбоната). Имеет отличную адгезию к типичным строительным основаниям: бетон, древесина, кирпич, штукатурка.

ДАННЫЕ ПРОДУКТА

НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦЫ	ЗНАЧЕНИЕ
Расход	г/м ²	150-300
Время обработки	мин.	10-15
Время полного отверждения	ч	72-120
Сила склеивания	кг/м ²	200
Конечная прочность на сдвиг (древесина-древесина)	кгс/см ²	не менее 25
Температура применения	°C	от +10 до +30
Температура эксплуатации	°C	от -30 до +60

Время, необходимое для полной вулканизации может быть продлено при низких температурах, низкой влажности, при увеличении толщины пленки или низком объеме воздухообмена.

*Это справочные данные и их не следует применять при составлении спецификаций.

ПОДГОТОВКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Все поверхности должны быть ровными, чистыми от пыли, грязи и других загрязнений, таких как масляные пятна и следы коррозии. Все старые покрытия должны быть удалены до нанесения клея, чтобы достигнуть требуемого уровня адгезии. Обезжирить поверхность с помощью этанола или ацетона (стекло, глазурь, металлы) или моющими средствами в случае пластика. Рекомендуется прикрывать участки, примыкающие ко шву, маскирующими лентами для предотвращения загрязнения основы и обеспечения аккуратной линии клея. Маскирующая лента должна быть удалена

ОГРАНИЧЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- Не рекомендуется использовать для работы со стеклопакетами и для структурного остекления.
- Не рекомендуется использовать для скрепления аквариума или материалов, подверженных погружению в воду на длительное время.

- Не рекомендуется использовать для применений, связанных с пищевыми продуктами, где швы могут иметь контакт с продуктами питания.
- Не рекомендуется использовать для крепления зеркал.
- Не использовать для приклеивания полиэтилена, полипропилена, пенополистирола и поролона.

Избегать контакта с водой и растворителями до полного отверждения. Все проводившиеся исследования проводились в условиях 20° С и относительной влажности 50%. В случае отклонения условий склеивания от рекомендуемых возможны более короткий или более длинный период отверждения клея.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Во время нанесения рекомендуется использовать перчатки и очки, проветривать рабочее помещение. Не применять в пищу. Открытую упаковку хранить в плотно закрытом виде. При попадании в глаза тщательно промыть водой и обратиться к врачу.

Вулканизированный материал безопасен для здоровья.

Хранить в недоступном месте для детей.

ХРАНЕНИЕ

Берегите запечатанный продукт от влаги, прямых солнечных лучей и высоких температур. Избегайте столкновений и ударов. Срок годности каждой партии указан на этикетке продукта. После истечения срока годности, указанного на упаковке, товар не обязательно приходит в негодность. Однако в таком случае необходимо проверить все свойства продукта перед его использованием.

ФАСОВКА И ЦВЕТА

Картридж 290 мл

Цвет: прозрачный.