

Galea™ Life

информационные розетки



7 758 28 Pearl



7 758 41 Dark Bronze

Таблица выбора лицевых панелей стр. 761-767
Таблица выбора рамок и суппортов стр. 767-769

Механизмы с металлическим суппортом
Поставляются без лицевых панелей
Розетки VDI (речь, данные, изображения)
Розетки быстрого подключения – без применения специального инструмента
Маркировка контактов определяется двойным цветовым кодом 568 А и В и номерами контактов
Крепление поворотом контактного механизма

Упак.	Кат. №		Информационные розетки для кабелей UTP
	Категория 5e	Категория 6	
10	7 757 61	7 758 28	Розетка RJ 45, 1 коннектор, монтаж на винтах
10	7 757 62	7 758 30	Розетка, 2 коннектора, монтаж на винтах
10	7 757 65	7 758 47	Розетка, 1 коннектор, монтаж на захватах
10	7 757 66	7 758 23	Розетка RJ 45 с 2 соединителями Монтаж на захватах, 2 коннектора
Информационные розетки для кабелей STP			
Монтаж на винтах в коробке для скрытого монтажа			
10	Категория 6 7 757 67		Розетка RJ 45, 1 коннектор
10	7 757 68		Розетка RJ 45, 2 коннектора
Информационные розетки для кабелей FTP			
Монтаж на винтах в коробке для скрытого монтажа			
10	Категория 6 7 757 98		Розетка RJ 45, 1 коннектор, монтаж на винтах
10	7 757 99		Розетка RJ 45, 2 коннектора, монтаж на винтах
Аксессуары			
10	7 758 85		Адаптер для информационной розетки AMP

Galea™ Life

телевизионные и аудио розетки



7 759 65 Pearl



7 757 89 Aluminium



7 757 84 Titanium

Таблица выбора лицевых панелей стр. 761-767
Таблица выбора рамок и суппортов стр. 767-769

Механизмы с металлическим суппортом, монтаж на захватах или на винтах
Поставляются без лицевых панелей

Упак.	Кат. №	Телевизионные розетки
Розетки TV простые		
Для вилок Ø9,5 мм		
10	7 759 65	Простая розетка 2400 МГц, топология - звезда
10	7 759 66	Оконечная розетка 2400 МГц Затухание 10 дБ
10	7 759 67	Проходная розетка 2400 МГц Затухание на ответвление 14 дБ Затухание на проход 1,5 дБ
10	7 756 80	Простая розетка типа «F», топология – звезда Затухание 1,5 дБ
Розетки TV-R-SAT		
Для вилок Ø9,5 мм С автоматическими клеммами Не требуется прокладывать землю TV вилка 5 – 862 МГц TV розетка 87,5 – 108 МГц SAT (IF1 + IF2) 950 – 2400 МГц		
10	7 757 89	Розетка 2400 МГц, топология - звезда Затухание 1,5 дБ
10	7 757 90	Оконечная розетка 2400 МГц Затухание 10 дБ
10	7 757 91	Проходная розетка 2400 МГц Затухание на ответвление 14 дБ Затухание на проход 1,5 дБ
Розетки для акустических стереосистем		
Мех-мы с металлич. суппортом, авт. клеммы монтаж на винтах или захватах Для подключ. колонок на 8 или 16 Ом к устр-вам системы звуковой трансляции. Для кабеля 0,75 - 4 мм		
1	7 757 84	Двойная розетка для акустических систем
1	7 757 85	Розетка для акустических систем