

# Кабельная система Legrand LCS<sup>3</sup>: шкафы

## стойки кабельные открытые и аксессуары



Упак.	Кат. №	Стойки кабельные открытые и аксессуары
1	4 461 50	Стойка кабельная с перфорированными боковыми стенками, 7ftx24", черная, квадратные отверстия 3/8"
1	4 461 52	Секция кабельная с дверцей
1	4 461 54	Фланцы кабельные с шестиугольным отверстием (комплект 6 шт.)
1	4 461 55	Ограничители изгиба кабелей (комплект 12 шт.)
1	4 461 56	Шпилька для организации кабелей (комплект 4 шт.)
1	4 461 57	Кольца направляющие кабельные
1	4 461 58	Кронштейны коробка кабельного (сверху стойки Cablofil)
1	4 461 60	Подвесной кабельный канал, 5U, 19"
1	4 461 59	Органайзер горизонтальный кабельный 19"
1	0 465 70	Органайзер кабельный 19" – 1U
1	0 465 71	Органайзер кабельный 19" – 2U
1	0 464 23	Винты

Упак.	Кат. №	Шкафы настенные со стеклянной дверью																																				
		<p>Основу шкафа составляют следующие элементы: панель для крепления на стену со встроенным кабельным лотком, четыре профиля, монтируемых по глубине шкафа, две панели для ввода кабелей (нижняя и верхняя) и две монтажные стойки 19", положение которых регулируется в глубину на 50 мм. Монтажник может легко изменять размер отверстий для ввода кабелей, отгибая их заглушки. Монтажные стойки 19" имеют боковые отверстия для установки аксессуаров. Шкаф включает в себя: две одинаковые панели (верхнюю и нижнюю) с вентиляционными прорезями (расположены возле задней стенки шкафа), две одинаковые боковые панели, дверь из небьющегося стекла с ручкой со встроенным цилиндрическим замком EK-333</p> <p>Ширина: 600 мм Цвет: RAL 9011 Покрытие: порошковая краска Максимальная нагрузка: 100 кг</p> <p>Комплект поставки: 1 задняя панель, 4 профиля, монтируемые по глубине шкафа, 2 панели кабельного ввода, 2 монтажные стойки 19", верхняя панель, нижняя панель, 2 боковых панели, 1 стеклянная дверь, комплект крепежных изделий</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Вместимость</th> <th>Ширина (мм)</th> <th>Глубина (мм)</th> <th>Высота (мм)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>6U</td> <td>600</td> <td>525</td> <td>342</td> </tr> <tr> <td>9U</td> <td>600</td> <td>525</td> <td>476</td> </tr> <tr> <td>9U</td> <td>600</td> <td>625</td> <td>476</td> </tr> <tr> <td>12U</td> <td>600</td> <td>525</td> <td>609</td> </tr> <tr> <td>12U</td> <td>600</td> <td>625</td> <td>609</td> </tr> <tr> <td>15U</td> <td>600</td> <td>525</td> <td>742</td> </tr> <tr> <td>15U</td> <td>600</td> <td>625</td> <td>742</td> </tr> <tr> <td>21U</td> <td>600</td> <td>625</td> <td>1009</td> </tr> </tbody> </table>	Вместимость	Ширина (мм)	Глубина (мм)	Высота (мм)	6U	600	525	342	9U	600	525	476	9U	600	625	476	12U	600	525	609	12U	600	625	609	15U	600	525	742	15U	600	625	742	21U	600	625	1009
Вместимость	Ширина (мм)	Глубина (мм)	Высота (мм)																																			
6U	600	525	342																																			
9U	600	525	476																																			
9U	600	625	476																																			
12U	600	525	609																																			
12U	600	625	609																																			
15U	600	525	742																																			
15U	600	625	742																																			
21U	600	625	1009																																			
1	4 461 80																																					
1	4 461 81																																					
1	4 461 82																																					
1	4 461 83																																					
1	4 461 84																																					
1	4 461 85																																					
1	4 461 86																																					
1	4 461 87																																					

Упак.	Кат. №	Аксессуары
1	4 461 90	<p><b>Кабельный ввод с щеточным уплотнением для настенного шкафа</b> Пыленепроницаемый кабельный ввод устанавливают вместо заглушки кабельного ввода в нижней и/или верхней панели шкафа. Пригоден для настенного шкафа. Состав комплекта: 1 щеточный кабельный ввод (360 мм) с набором крепежных изделий</p>
1	4 461 91	<p><b>Комплект кронштейнов угловых</b> Угловые кронштейны (комплект из 2 шт.) используются в качестве опоры для тяжелого оборудования шириной 19" Кронштейны крепят к боковой поверхности 19" монтажной стойки и поэтому они не занимают пространство по высоте внутри шкафа Пригодны для настенного шкафа Материал: листовая сталь Покрытие: оцинковка методом Сендзимаира Комплект поставки: 1 левый угловой кронштейн, 1 правый угловой кронштейн, набор крепежных изделий</p> <p><b>Крыша со встроенным вентиляторным модулем</b> Вентиляторный модуль предназначен для принудительного охлаждения настенного шкафа. Для этого вместо имеющейся крыши шкафа устанавливают крышку с вентиляторным модулем. Ее можно использовать вместе с термостатом Кат. № 4 460 98 Комплект поставки: 1 крыша с 2 вентиляторами, крепежные изделия</p>
1	4 461 92	525 мм (глубина)
1	4 461 93	625 мм (глубина)

Кат. №, выделенные красным: Новая продукция