









Крепеж для труб ПВХ

| Наименование | Описание | Для трубы с внешним диаметром, мм | Количество в упаковке, шт. | Артикул |
|---|---|-----------------------------------|----------------------------|------------------------|
| Держатель с защелкой CF  | <p>Назначение: для крепления трубы. Конструкция держателя позволяет соединять между собой несколько держателей.</p> <p>Материал: АБС</p> <p>Цвет: RAL 7035</p> | 16 | 100 | СТА10D-CF-16-K41-100 |
| | | 20 | 100 | СТА10D-CF-20-K41-100 |
| | | 25 | 50 | СТА10D-CF-25-K41-050 |
| | | 32 | 40 | СТА10D-CF-32-K41-040 |
| | | 40 | 30 | СТА10D-CF-40-K41-030 |
| | | 50 | 25 | СТА10D-CF-50-K41-025 |
| Держатель с защелкой и дюбелем СТ  | <p>Назначение: для крепления трубы. В комплекте держателя уже имеется дюбель с саморезом.</p> <p>Материал: ПВХ</p> <p>Цвет: RAL 7035</p> | 16 | 100 | СТА10D-CT-16-K41-100 |
| | | 20 | 100 | СТА10D-CT-20-K41-100 |
| | | 25 | 100 | СТА10D-CT-25-K41-100 |
| | | 32 | 50 | СТА10D-CT-32-K41-050 |
| Хомутный держатель CFC  | <p>Назначение: для крепления трубы. Труба надежно прикрепляется благодаря наличию защелки. Конструкция позволяет соединять между собой несколько держателей.</p> <p>Материал: АБС</p> <p>Цвет: RAL 7035</p> | 16 | 100 | СТА10D-CFC-16-K41-100 |
| | | 20 | 100 | СТА10D-CFC-20-K41-100 |
| | | 25 | 100 | СТА10D-CFC-25-K41-100 |
| | | 32 | 50 | СТА10D-CFC-32-K41-050 |
| | | 32-63 | 50 | СТА10D-CFF2-63-K41-050 |
| Хомутный держатель со стяжкой CFF  | <p>Назначение: для крепления трубы. Подходит для различных диаметров трубы благодаря наличию на основе стяжки.</p> <p>Длина: 205 мм</p> <p>Материал: ПВХ</p> <p>Цвет: RAL 7035</p> | 16-32 | 100 | СТА10D-CFF1-32-K41-100 |
| | | 32-63 | 50 | СТА10D-CFF2-63-K41-050 |
| | | | | |

Аксессуары для труб ПВХ IP40


для использования внутри помещений, в местах, защищенных от попадания влаги.


| Наименование | Описание | Для трубы с внешним диаметром, мм | Количество в упаковке, шт. | Артикул |
|--|---|-----------------------------------|----------------------------|------------------------|
|  Муфта труба-труба GIG | Назначение: для прямолинейного соединения жестких гладких труб одинакового диаметра. Посредине муфты с внутренней стороны находится ограничитель. Материал: ПВХ Цвет: RAL 7035 Горючесть: самозатухающий | 16 | 100 | СТА10D-GIG16-K41-100 |
| | | 20 | 100 | СТА10D-GIG20-K41-100 |
| | | 25 | 50 | СТА10D-GIG25-K41-050 |
| | | 32 | 25 | СТА10D-GIG32-K41-025 |
| | | 40 | 20 | СТА10D-GIG40-K41-020 |
| | | 50 | 20 | СТА10D-GIG50-K41-020 |
|  Поворот на 90° труба-труба CRSG | Назначение: для соединения гладких жестких труб одинакового диаметра под углом 90°. Материал: ПВХ Цвет: RAL 7035 Горючесть: самозатухающий | 16 | 50 | СТА10D-CRSG16-K41-050 |
| | | 20 | 50 | СТА10D-CRSG20-K41-050 |
| | | 25 | 25 | СТА10D-CRSG25-K41-025 |
| | | 32 | 25 | СТА10D-CRSG32-K41-025 |
| | | 40 | 15 | СТА10D-CRSG40-K41-015 |
| | | 50 | 10 | СТА10D-CRSG50-K41-010 |
|  Поворот на 90° открывающийся труба-труба CIG | Назначение: для соединения гладких жестких труб одинакового диаметра под углом 90°. Состоит из двух одинаковых частей, соединяющихся друг с другом защелкиванием. Материал: ПВХ Цвет: RAL 7035 Горючесть: самозатухающий | 16 | 50 | СТА10D-CIG16-K41-050 |
| | | 20 | 50 | СТА10D-CIG20-K41-050 |
| | | 25 | 50 | СТА10D-CIG25-K41-050 |
| | | 32 | 25 | СТА10D-CIG32-K41-025 |
| | | 40 | 25 | СТА10D-CIG40-K41-025 |
|  Тройник открывающийся TIG | Назначение: для Т-образного соединения трех гладких жестких труб. Состоит из двух одинаковых частей, соединяющихся друг с другом защелкиванием. Материал: ПВХ Цвет: RAL 7035 Горючесть: самозатухающий | 16 | 50 | СТА10D-TIG16-K41-050 |
| | | 20 | 50 | СТА10D-TIG20-K41-050 |
| | | 25 | 25 | СТА10D-TIG25-K41-025 |
| | | 32 | 20 | СТА10D-TIG32-K41-020 |
|  Муфта для гофрированных труб прозрачная GFLEX | Назначение: для прямолинейного соединения гофрированных труб одинакового диаметра. Посредине муфты с внутренней стороны находится ограничитель. Материал: полипропилен Цвет: прозрачный Горючесть: самозатухающий | 16 | 100 | СТА10D-GFLEX16-K08-100 |
| | | 20 | 100 | СТА10D-GFLEX20-K08-100 |
| | | 25 | 50 | СТА10D-GFLEX25-K08-050 |
| | | 32 | 25 | СТА10D-GFLEX32-K08-025 |
| | | 40 | 20 | СТА10D-GFLEX40-K08-020 |
| | | 50 | 20 | СТА10D-GFLEX50-K08-020 |

Аксессуары для труб ПВХ IP65

для использования во влажных и пыльных помещениях, возможно использование на улице, имеют защиту от попадания влаги внутрь при сильном воздействии струи воды.

| Наименование | Описание | Для трубы с внешним диаметром, мм | Количество в упаковке, шт. | Артикул | |
|--|---|-----------------------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|
| Муфта труба-труба, IP65 MS  | Назначение: для прямолинейного соединения гладких жестких труб одинакового диаметра. Материал: ПВХ Цвет: RAL 7035 Горючесть: самозатухающий | 16 | 50 | СТА10D-MS16-K41-050 | |
| | | 20 | 50 | СТА10D-MS20-K41-050 | |
| | | 25 | 50 | СТА10D-MS25-K41-050 | |
| | | 32 | 25 | СТА10D-MS32-K41-025 | |
| | | 40 | 25 | СТА10D-MS40-K41-020 | |
| | | 50 | 10 | СТА10D-MS50-K41-010 | |
| Муфта гибкая труба-труба, IP65 CXT  | Назначение: для соединения гладких жестких труб одинакового диаметра под различными углами. Материал: ПВХ Цвет: RAL 7035 Горючесть: самозатухающий | 16 | 50 | СТА10D-CXT16-K41-050 | |
| | | 20 | 50 | СТА10D-CXT20-K41-050 | |
| | | 25 | 50 | СТА10D-CXT25-K41-050 | |
| | | 32 | 25 | СТА10D-CXT32-K41-025 | |
| | | 40 | 25 | СТА10D-CXT40-K41-025 | |
| | | 50 | 15 | СТА10D-CXT50-K41-015 | |
| Поворот на 90° труба-труба, IP65 CS  | Назначение: для соединения гладких жестких труб одинакового диаметра под углом 90°. | 16 | 50 | СТА10D-CS16-K41-050 | |
| | | 20 | 50 | СТА10D-CS20-K41-050 | |
| | | 25 | 25 | СТА10D-CS25-K41-025 | |
| | | 32 | 25 | СТА10D-CS32-K41-025 | |
| | | 40 | 15 | СТА10D-CS40-K41-015 | |
| | | 50 | 10 | СТА10D-CS50-K41-010 | |
| Муфта труба-коробка, IP65 BS  | Применение: соединение трубы с коробкой. | 16 | 16–18 | 50 | СТА10D-BS16-K41-050 |
| | | 20 | 20–22 | 50 | СТА10D-BS20-K41-050 |
| | | 25 | 25–28 | 50 | СТА10D-BS25-K41-050 |
| | | 32 | 32–35 | 25 | СТА10D-BS32-K41-025 |
| | | 40 | 40–44 | 25 | СТА10D-BS40-K41-025 |
| | | 50 | 50–54 | 15 | СТА10D-BS50-K41-015 |
| Муфта гибкая труба-коробка, IP65 CXS  | Применение: соединение трубы с коробкой под разными углами как в одной, так и в различных плоскостях. | 16 | 16–18 | 50 | СТА10D-CXS16-K41-050 |
| | | 20 | 20–22 | 50 | СТА10D-CXS20-K41-050 |
| | | 25 | 25–28 | 50 | СТА10D-CXS25-K41-050 |
| | | 32 | 32–35 | 25 | СТА10D-CXS32-K41-025 |
| | | 40 | 40–44 | 25 | СТА10D-CXS40-K41-025 |
| | | 50 | 50–54 | 15 | СТА10D-CXS50-K41-015 |

| Наименование | Описание | Для трубы с внешним диаметром, мм | Для трубы армир. с внутренним диаметром, мм | Количество в упаковке, шт. | Артикул | |
|---|---|-----------------------------------|---|----------------------------|---------------------|---------------------|
| Муфта труба-труба армированная, IP65 GS  | Назначение: для быстрого соединения гибкой армированной трубы и жесткой гладкой трубы разных диаметров. | 16 | 12 | 50 | СТА10D-GS16-K41-050 | |
| | | 20 | 16 | 50 | СТА10D-GS20-K41-050 | |
| | Материал: ПВХ | 25 | 20 | 50 | СТА10D-GS25-K41-050 | |
| | | 32 | 25 | 25 | СТА10D-GS32-K41-025 | |
| | | Цвет: RAL 7035 | 40 | 32 | 20 | СТА10D-GS40-K41-020 |
| | | Горючесть: самозатухающий | 50 | 40 | 15 | СТА10D-GS50-K41-015 |

| | | | | | | |
|---|---|---------------------------|----|----|---------------------|---------------------|
| Муфта труба-труба армированная, IP65 GA  | Назначение: для быстрого соединения гибкой армированной трубы и жесткой гладкой трубы одинаковых диаметров. | 16 | 16 | 50 | СТА10D-GA16-K41-050 | |
| | | 20 | 20 | 50 | СТА10D-GA20-K41-050 | |
| | | 25 | 25 | 25 | СТА10D-GA25-K41-025 | |
| | Материал: ПВХ | 32 | 32 | 20 | СТА10D-GA32-K41-020 | |
| | | Цвет: RAL 7035 | 40 | 40 | 15 | СТА10D-GA40-K41-015 |
| | | Горючесть: самозатухающий | 50 | 50 | 10 | СТА10D-GA50-K41-010 |

| Наименование | Описание | Для трубы армир. с внутренним диаметром, мм | Резьба, дюймы | Количество в упаковке, шт. | Артикул |
|---|--|---|---------------|----------------------------|---------------------|
| Муфта труба армированная-коробка, IP65 GX  | Назначение: для соединения армированной трубы и коробки. | 10 | 1/4 | 25 | СТА10D-GX10-K41-025 |
| | | 12 | 3/8 | 25 | СТА10D-GX12-K41-025 |
| | Материал: ПВХ | 14 | 1/2 | 25 | СТА10D-GX14-K41-025 |
| | | 16 | 1/2 | 25 | СТА10D-GX16-K41-025 |
| | Цвет: RAL 7035 | 20 | 3/4 | 25 | СТА10D-GX20-K41-025 |
| | | 22 | 3/4 | 25 | СТА10D-GX22-K41-025 |
| | Горючесть: самозатухающий | 25 | 1 | 10 | СТА10D-GX25-K41-010 |
| | | 28 | 1 | 10 | СТА10D-GX28-K41-010 |
| | | 32 | 1 и 1/4 | 10 | СТА10D-GX32-K41-010 |
| | | 35 | 1 и 1/4 | 10 | СТА10D-GX35-K41-010 |
| | | 40 | 1 и 1/4 | 10 | СТА10D-GX40-K41-010 |
| | | 50 | 2 | 10 | СТА10D-GX50-K41-010 |