

PFM800-4K предназначен для передачи видеосигналов через витую пару. Устройство подбирает электрический импеданс коаксиального кабеля 75Ω к электрическому импедансу симметрического кабеля, обеспечивая передачу видеосигнала на 400m (витая пара 5 категории) и ликвидирует асимметрические помехи.

Необходимо обратить внимание на правильность соединения зажимов (+) и (-). Обратное соединение может быть причиной нарушения изображения.

Стандарт:	• AHD - 5 Мрх, • HD-CVI - 8 Мрх 4K UHD, • HD-TVI - 8 Мрх 4K UHD, • CVBS - PAL, NTSC
Тип устройства:	Пассивное
Количество каналов.:	1
Дальность передачи видеосигнала:	• 400 m (max) @ 720p - UTP кат. 5e • 250 m (max) @ 1080p - UTP кат. 5e • 200 m (max) @ 4K UHD - UTP кат. 5e • 400 m @ CVBS - PAL / NTSC - UTP кат. 5e
Поглощение:	• 4.43 MHz @ 3.33 dB • 11 MHz @ 3.42 dB • 21 MHz @ 3.73 dB • 38 MHz @ 4.48 dB • 42 MHz @ 4.67 dB • 67.5 MHz @ 5.73 dBПредставленное затухание применяемо к устройствам, подключенным друг к другу
CMRR (dB @ 5MHz):	> 60 dB
Электрический импеданс коаксиального соединения:	75 Ω

Электрический импеданс симметричного соединения:	100 Ω
Тип коаксиального соединения:	BNC - Штекер на кабеле
Тип симметричного соединения:	Пружинные клеммы
Рабочая температура:	-30 °C ... 70 °C
Допустимая относительная влажность:	< 95 %
Вес:	0.02 kg
Размеры:	34 x 20 x 20 mm
Производитель/ Марка:	DANUA
Гарантия:	3 года