

СПЕЦИФИКАЦИЯ DHI-XVR4104C-I

4-канальный HDCVI-видеорегистратор с SMD
Формат видеосигнала: HDCVI, AHD, TVI, IP, CVBS;
отображение: до 1080p; запись: до 1080N@25к/с; кодирование: AI-Coding, H.265+, H.265, H.264+, H.264; IP-каналы: до 5 каналов до 6Мп; накопители: 1 SATA III до 6Тбайт; видеоаналитика: 4кн интеллектуальный детектор движения SMD Plus, интеллектуальный поиск, 1 HDMI, 1 VGA; сеть: 1 RJ45 100Мбит/с; аудиовх/вых: 1/1; питание: 12В(DC)

- **Основные характеристики**

- Артикул производителя (Part Number)

DHI-XVR4104C-I

- Форм-фактор

Настольный

- Количество подключаемых видеокамер

4 шт

- Тип подключаемых видеокамер

Аналоговые

- Бренд подключаемых камер

Dahua, EZ-IP

- Максимальное количество подключаемых аналоговых камер

4 шт

- Максимальное количество пользователей

128

- Максимальное количество подключаемых мониторов

1

- **Жесткие диски и накопители**

- Наличие накопителей в поставляемой конфигурации

Нет

- Максимальное количество поддерживаемых накопителей

1 шт

- Максимальная ёмкость поддерживаемых накопителей

6 ТБ

- Максимально допустимый объем регистратора

6 ТБ

- Интерфейс накопителей

SATA

- Форм-фактор накопителей

3,5"

- Слот для карты памяти

Нет

- **Видео**

- Формат

NTSC, PAL

- Стандарт

AHD, CVBS, HD-CVI, HD-TVI

- Разделение экрана

1/4

- **Запись**

- Максимальное разрешение записи

1920x1080 (2 МП)

- Поддерживаемые разрешения записи

720x576, 960x576 (WD1), 1280x720, 1920x1080 (2 МП)

- Скорость записи при максимальном разрешении

25 кадр/сек

- Режимы записи

Непрерывный, По детекции движения, По расписанию, По событию, По тревоге, Ручной

- Формат сжатия

H.264, H.264+, H.265, H.265+

- **Воспроизведение**

- Максимальное разрешение воспроизведения

1920x1080 (2 МП)

- **Управление**

- Дистанционное управление

Нет

- **Подключение**

- Аудио вход

1 шт

- Аудио выход

1 шт

- Видеовходы

4 шт

- Видеовыходы

2 шт

- **Разъемы**

- USB 2.0

2 шт

- BNC

4 шт

- RCA

2 шт

- RJ-45

1 шт

- D-Sub

1 шт

- HDMI

1 шт

- **Связь**

- Сетевой интерфейс

Есть

- Тип сетевого интерфейса

LAN 100 Мбит/с (RJ-45)

- Wi-Fi

Нет

- **Функции**

- Резервное копирование

На USB накопитель, По сети

- **Характеристики питания**

- Питание

От адаптера

- Количество блоков питания

1

- Источник питания

Внешний

- PoE

Нет

- Напряжение

12 В

- Ток

1.5 А

- Потребляемая мощность

10 Вт, (без HDD)

- **Дополнительные характеристики**

- Дисплей

Нет

- Лицензия

Есть

- Операционная система

Linux

- Поддержка мобильных устройств

Android, iOS

- Материал корпуса

Пластик

- Цвет

Белый

- Габариты

211 x 45 x 205 мм

- Вес нетто

0.47 кг