


G070



595×595×67mm



Размер упаковки светильника:
627×614×62mm
Монтажный размер: 575×575 mm
PF ≥ 0,95



Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток*
V1-A0-00009-80000-2003630	36W	3000K	4400 lm
V1-A0-00009-80000-2003640	36W	4000K	4600 lm
V1-A0-00009-80000-2003650	36W	5000K	4600 lm
V1-A0-00009-80000-2003665	36W	6500K	4700 lm
V1-A0-00009-80000-2005430	54W	3000K	6400 lm
V1-A0-00009-80000-2005440	54W	4000K	6600 lm
V1-A0-00009-80000-2005450	54W	5000K	6600 lm
V1-A0-00009-80000-2005465	54W	6500K	6800 lm




A Автономный аварийный светильник постоянного действия

Драйвер аварийного питания, аккумулятор на 1 час автономной работы в комплекте

Соответствие:
ГОСТ IEC 60598-2-22-2012 «Светильники. Часть 2-22. Частные требования. Светильники для аварийного освещения» СП 52.13330.2011 «Естественное и искусственное освещение» (актуализированная редакция СНиП 23.05-95)

Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток*
V1-A0-00009-80A00-2003630	36W	3000K	4400 lm
V1-A0-00009-80A00-2003640	36W	4000K	4600 lm
V1-A0-00009-80A00-2003650	36W	5000K	4600 lm
V1-A0-00009-80A00-2003665	36W	6500K	4700 lm
V1-A0-00009-80A00-2005430	54W	3000K	6400 lm
V1-A0-00009-80A00-2005440	54W	4000K	6600 lm
V1-A0-00009-80A00-2005450	54W	5000K	6600 lm
V1-A0-00009-80A00-2005465	54W	6500K	6800 lm



Рассеиватель (комплектуются отдельно)
Размер упаковки рассеивателя (2 шт.): 606×606×18mm

Артикул	Тип	Размер рассеивателя
V2-A0-PR00-00.2.0001.25	Призма стандарт	558×558mm
V2-A0-OP00-03.2.0001.15	Опал	558×558mm
V2-A0-PS00-00.2.0001.20	П ин спот	558×558mm
V2-A0-CI00-00.2.0001.20	Колотый лед	558×558mm
V2-A0-MP00-02.2.0001.20	Микропризма	558×558mm

* Световой поток указан без учета рассеивателя

Монтаж:

Встраивается в подшивные потолки из гипсокартона (8-15mm)
Необходимое монтажное отверстие для установки светильника 575×575mm
Крепление входит в комплект

Корпус:

Цельнометаллический корпус из листовой стали с нанесением белой порошковой краски

Характеристики:

Индекс цветопередачи $R_a > 80$
Температурный режим от +1°C до +40°C
AC176-264V
Частота сети 50Hz ± 10%
Срок службы светодиодов 50 000 часов
Гарантия 3 года
 $K_{\text{л}}$ светового потока ≤ 1%

