

Аккумуляторный универсальный резак

DTM51

LXT 18V → 18V 6.0/5.0/4.0/3.0/2.0/1.5



Мультиинструмент для ремонтных и строительных работ в качестве резака, угловой шлифмашины.

- Электронная регулировка оборотов двигателя, плавный пуск.
- Бесключевая смена оснастки.
- Совместимость со всеми OIS аксессуарами.
- Функция защиты от случайного запуска.
- 12 фиксированных положений насадки 0—360° с шагом 30°.

Варианты комплектаций

DTM51Z Ключ.

Число колебаний в минуту:	6000—20000 об/мин
Угол колебаний:	1,6° (полный 3,2°)
Тип крепления оснастки:	OIS
Габаритные размеры (ДхШхВ):	324x80x122 мм
Вес (EPTA):	1,7—2 кг

Аккумуляторный резчик арматуры

DSC251

LXT 18V → 18V 6.0/5.0/4.0/3.0/2.0/1.5



Резчик арматуры диаметром до 25 мм с бесщеточным двигателем.

- Предназначен для резки резьбовых стержней и арматуры диаметром от 10 до 25 мм.
- Высокая точность резки арматуры и шпильки.
- Обрезка шпилек без заусенцев, гайки можно навинчивать сразу.
- Автоматическая регулировка скорости/крутящего момента в зависимости от нагрузки (ADT).
- Автоматическая функция «антикапля» сбрасывает остаточное давление с поршня каждый раз, когда отпускается триггер.

Варианты комплектаций

DSC251ZK Кейс, шестигранный ключ, ТСТ пильный диск 110x15x24Т, боковая ручка.

Диаметр диска:	110 мм
Посадочный диаметр:	15 мм
Диаметр стержней:	10—25 мм
Частота холостого хода:	2200 об/мин
Габаритные размеры (ДхШхВ):	471x137x139 мм
Вес (EPTA):	4,0 кг

Диск Ø 110 мм (арт. SC09003260)

