

Аккумуляторная дисковая пила 165 мм

DHS630

LXT 18V 18V 6.0/5.0/4.0/3.0/2.0/1.5



Компактная дисковая пила 165 мм.

- Электрический тормоз.
- Система сдува опилок с линии реза.
- Эргономичная рукоятка с прорезиненными накладками.
- Двойная подсветка рабочей зоны.

Варианты комплектаций

DHS630Z Пильный диск 165 мм, пылеотвод, параллельный упор, ключ.

Диаметр диска:	165 мм
Посадочный диаметр:	20 мм
Глубина реза	
Угол 90°:	66 мм
Угол 45°:	46 мм
Угол 50°:	-
Частота холостого хода:	3100 об/мин
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	346 x 220 x 247 мм
Вес (EPTA):	3,5 кг

Аккумуляторная дисковая пила 165 мм

DSS610

LXT 18V 18V 6.0/5.0/4.0/3.0/2.0/1.5



Легкая компактная дисковая пила 165 мм.

- Электрический тормоз.
- Система сдува опилок с линии реза.
- Эргономичная рукоятка с прорезиненными накладками.
- Простая регулировка угла и глубины реза.
- Двойная подсветка рабочей зоны.

Варианты комплектаций

DSS610RFE Кейс, пильный диск 165 мм, быстрое зарядное устройство, 2x3,0 А-ч аккумулятора, параллельный упор, ключ, переходник для подключения к пылесосу.

DSS610RF Кейс, пильный диск 165 мм, быстрое зарядное устройство, 1x3,0 А-ч аккумулятора, упор, ключ, пылеотвод, чемодан.

DSS610Z Пильный диск 165 мм, параллельный упор, ключ, переходник для подключения к пылесосу.

Диаметр диска:	165 мм
Посадочный диаметр:	20 мм
Глубина реза	
Угол 90°:	57 мм
Угол 45°:	40 мм
Угол 50°:	36 мм
Частота холостого хода:	3700 об/мин
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	347 x 202 x 228 мм
Вес (EPTA):	3,0—3,4 кг

Аккумуляторная торцовочная пила маятникового типа

DLS600

LXT 18V 18V 6.0/5.0/4.0/3.0/2.0/1.5



Торцовочная пила 165 мм со сверхкомпактным дизайном, встроенным лазером и подсветкой зоны распила.

- Мощный бесщеточный двигатель.
- Автоматическая регулировка скорости/крутящего момента в зависимости от нагрузки (ADT).
- 3-уровневый механизм редуктора с прямым приводом и съемный задний кожух диска для точного и глубокого реза (DXT).
- Электронная регулировка оборотов, электрический тормоз, плавный старт.
- Лазерный указатель и светодиодная подсветка.

Варианты комплектаций

DLS600Z Комплект шестигранных ключей, пильный диск 165x20x64, пылесборник, регулировочный треугольник, трубка.

Диаметр режущего диска:	165 мм
Посадочный диаметр	20 мм
Углы поворота основания:	52° влево/52° вправо
Углы скоса:	46° влево/46° вправо
Максимальный угол наклона:	90°: 46x92 мм
45° скос, влево/вправо:	46x65 мм
Частота холостого хода:	5000 об/мин
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	340 x 400 x 440 мм
Вес (EPTA):	6,3—6,6 кг

Аккумуляторная алмазная пила 125 мм

DCC500

LXT 18V 18V 6.0/5.0/4.0/3.0/2.0/1.5

Новинка



Алмазная пила для реза мрамора, бетона, кирпича.

- Эффективный инструмент для быстрой и чистой резки.
- Не требующий обслуживания бесщеточный BL- двигатель.
- Вращающийся на 360° мешок для пыли.
- Технология защиты от пыли и влаги XPT.
- Технология контроля крутящего момента и оборотов двигателя ADT.
- Беспроводная система AWS для запуска пылесоса.
- Совместима с опционально поставляемой направляющей для ровного реза через адаптер 198673-2.

Варианты комплектаций:

DCC500Z Мешок для пыли, ключ шестигранный.

Дополнительно приобретается:

191M48-2 (191X01-4) Набор для мокрого реза плитки, керамогранита и пр.

198673-2 Адаптер для установки на направляющую шину.

Диаметр пильного диска:	125 мм
Посадочное отверстие:	20 мм
Глубина реза:	
90°/45°	40/27 мм
Частота холостого хода:	8800 об/мин
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	231 x 158 x 172 мм
Вес (EPTA):	2,5 — 3,0 кг

Алмазные диски для сухого реза:

D-51029 Алмазный диск сегментированный по бетону и граниту (сухой рез).

D-51035 Алмазный диск сегментированный по мрамору (сухой рез).

Алмазные диски для мокрого реза (совместно с набором 191M48-2 (191X01-4)):

A-87292 Алмазный диск сплошной по бетону, кирпичу (мокрый рез) .

B-21951 Алмазный диск сплошной по бетону, граниту, мрамору, кирпичу, асфальту (мокрый рез).