

Аккумуляторный ударный гайковерт

TW060D

CXT 12Vmax 12Vmax 4.0/2.0/1.5



Ударный бесщеточный гайковерт 1/4" в компактном корпусе с максимальным крутящим моментом 60 Н·м.

- Компактный размер и небольшой вес подходят для работы в любом положении в ограниченном пространстве.
- Электронная регулировка оборотов, электрический тормоз, реверс.
- Подсветка рабочей зоны.

Варианты комплектаций

TW060DZ Крепеж на пояс.

Максимальный крутящий момент:	60 Н·м
Посадочный квадрат:	1/4" (6,35 мм)
Размер крепежа	
Стандартный болт:	M4—M12
Высокопрочный болт:	M4—M10
Кол-во скоростей:	1
Частота холостого хода:	0—2600 об/мин
Частота ударов:	0—3200 уд/мин
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	161 x 66 x 224 мм
Вес (EPTA):	1,0—1,2 кг

BL MOTOR

Аккумуляторная трещотка

WR100D

CXT 12Vmax 12Vmax 4.0/2.0/1.5



Аккумуляторная трещотка 3/8" и 1/4" с максимальным крутящим моментом 47,5 Н·м

- Сменные посадочные квадраты 3/8" или 1/4".
- Возможно использовать как ручной инструмент в качестве ключа-трещетки.
- Технология ХРТ защиты от пыли и влаги.
- Электронная регулировка оборотов, электрический тормоз, реверс.
- Подсветка рабочей зоны.

Варианты комплектаций

WR100DZ Привод квадрат 3/8" и 1/4"

Максимальный крутящий момент:	47,5 Н·м
Посадочные квадраты:	3/8" (9,5 мм) и 1/4" (6,35 мм)
Размер крепежа	
Стандартный болт:	M5—M12
Высокопрочный болт:	M5—M10
Кол-во скоростей:	1
Частота холостого хода:	0—800 об/мин
Частота ударов:	0—3200 уд/мин
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	341 x 67 x 84 мм
Вес (EPTA):	1,0—1,2 кг

XPT

Аккумуляторный перфоратор 16 мм

HR166D

CXT 12Vmax 12Vmax 4.0/2.0/1.5



Легкий компактный 2-режимный перфоратор.

- 2 режима работы: сверление и сверление с ударом.
- Бесщеточный двигатель.
- Расцепляющая муфта, защищающая пользователя и инструмент при заклинивании оснастки.
- Электронная регулировка оборотов, электрический тормоз, реверс.
- Подсветка рабочей зоны.

Варианты комплектаций

HR166DWAJ Кейс Макрас, зарядное устройство, 2x2,0 А·ч аккумулятора, боковая рукоятка, бита, ограничитель глубины.

HR166DZ Боковая рукоятка, ограничитель глубины.

Патрон:	адаптирован под хвостовик SDS-plus
Энергия удара:	1,1 Дж
Диаметр сверления	
Сталь:	10 мм
Дерево:	13 мм
Бетон:	16 мм
Частота холостого хода:	0—680 об/мин
Частота ударов:	0—4800 уд/мин
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	250 x 74 x 187 мм
Вес (EPTA):	1,8—2,0 кг

BL MOTOR

Аккумуляторный перфоратор 14 мм

HR140D

CXT 12Vmax 12Vmax 4.0/2.0/1.5



Легкий компактный 2-режимный перфоратор.

- 2 режима работы: сверление и сверление с ударом.
- Расцепляющая муфта, защищающая пользователя и инструмент при заклинивании оснастки.
- Электронная регулировка оборотов, реверс.
- Подсветка рабочей зоны.

Варианты комплектаций

HR140DWAJ Кейс Макрас, зарядное устройство, 2x2,0 А·ч аккумулятора, боковая рукоятка, бита, ограничитель глубины.

HR140DZ Боковая рукоятка, ограничитель глубины.

Патрон:	адаптирован под хвостовик SDS-plus
Энергия удара:	1,0 Дж
Диаметр сверления	
Сталь:	10 мм
Дерево:	13 мм
Бетон:	14 мм
Частота холостого хода:	0—850 об/мин
Частота ударов:	0—4900 уд/мин
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	246 x 74 x 198 мм
Вес (EPTA):	1,9—2,6 кг