

Перфоратор

HR2800

Адаптирован
под хвостовик SDS—plus

220V

800 Вт



Компактный двухрежимный перфоратор 28 мм.

- Два режима работы: сверление, сверление с ударом.
- Вертикальное расположение двигателя обеспечивает меньшую длину корпуса.
- Расцепляющая муфта для защиты инструмента и оператора при заклинивании.
- Эргономичная D-образная ручка с прорезиненной рукояткой для повышенного комфорта.
- Переменная скорость позволяет оператору работать по различному материалу.

Комплектация:

Чемодан	+
Боковая рукоятка	+

Потребляемая мощность:	800 Вт
Энергия удара (FT):	2,8 Дж (ЕРТА)
Диаметр сверления:	бетон: 28 мм сталь: 13 мм
Бурение твердосплавными коронками:	бетон: 80 мм сталь: 13 мм дерево: 32 мм

Патрон:	адаптирован под SDS+
Частота ударов:	0—4500 уд/мин
Частота холостого хода:	0—1100 об/мин
Габаритные размеры (Д x Ш x В) (FT):	314 x 89 x 225
Вес:	3,8 кг
Шнур питания:	2,5 м

325 W

Перфоратор

HR2652

Адаптирован
под хвостовик SDS-plus

220V

800 Вт



Легкий трехрежимный перфоратор с эффективной системой пылеудаления.

- Три режима работы: сверление, сверление с ударом, долбление.
- Подключаемая система пылеудаления DX05 для чистой работы.
- Фильтр HEPA с эффективностью 99,7 %.
- Прозрачный, легкоочищаемый пылесборник для легкого контроля уровня заполнения.

Комплектация:

Чемодан	+
Система пылеудаления DX05	+
Боковая рукоятка	+
Ограничитель глубины	+

Потребляемая мощность:	800 Вт
Энергия удара:	2,2 Дж (ЕРТА)
Диаметр сверления:	бетон: 26 мм бетон: 68 мм
Бурение коронками с алмазными сегментами (сухой тип):	бетон: 80 мм сталь: 13 мм / дерево: 32 мм

Патрон:	адаптирован под SDS+
Частота ударов:	0—4600 уд/мин
Частота холостого хода:	0—1200 об/мин
Габариты (Д x Ш x В):	391 x 87 x 209 мм (без DX05) 604 x 89 x 260 мм (с DX05)

Вес:	3,0 кг 4,3 кг (с DX05)
Шнур питания:	2,5 м

325 W

Перфоратор

HR2641

Адаптирован
под хвостовик SDS-plus

220V

800 Вт



Легкий трехрежимный перфоратор с D-образной рукояткой и системой AVT.

- Расцепляющая муфта для защиты инструмента и оператора при заклинивании.
- Антивибрационная система AVT.
- D-образная эргономичная прорезиненная рукоятка.
- 40 осевых положений зубила для удобства эксплуатации.
- Спусковая кнопка с переменной скоростью.

Комплектация:

Чемодан	+
Боковая рукоятка	+
Ограничитель глубины	+
Крюк для подвеса	+

Потребляемая мощность:	800 Вт
Энергия удара:	2,4 Дж (ЕРТА)
Диаметр сверления:	бетон: 26 мм сталь: 13 мм дерево: 32 мм

Патрон:	адаптирован под SDS+
Частота ударов:	0—4500 уд/мин
Частота холостого хода:	0—1100 об/мин
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	422 x 76 x 156 мм
Вес:	3,5 кг
Шнур питания:	2,5 м

419 W

AVT

Перфоратор

HR2631FT

Адаптирован
под хвостовик SDS-plus

220V

800 Вт



Легкий трехрежимный перфоратор с диодной подсветкой.

- Три режима работы: сверление, сверление с ударом, долбление.
- Расцепляющая муфта для защиты инструмента и оператора при заклинивании.
- Антивибрационная система AVT.
- D-образная эргономичная прорезиненная рукоятка.
- 40 осевых положений зубила для удобства эксплуатации.
- Спусковая кнопка с переменной скоростью.

Комплектация:

Чемодан	+
Боковая рукоятка	+
Ограничитель глубины	+
Крюк для подвеса	+

Потребляемая мощность:	800 Вт
Энергия удара:	2,4 Дж (ЕРТА)
Диаметр сверления:	бетон: 26 мм сталь: 13 мм дерево: 32 мм

Патрон:	адаптирован под SDS+
Частота ударов:	0—4500 уд/мин
Частота холостого хода:	0—1100 об/мин
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	422 x 76 x 156 мм
Вес:	3,5 кг
Шнур питания:	2,5 м

W