

## Перфоратор

## HR5202C

Адаптирован  
под хвостовик SDS-max

220V

1510 Вт



Двухрежимный перфоратор 52 мм.

- Два режима работы: сверление с ударом, долбление.
- Расцепляющая муфта для защиты инструмента и оператора при заклинивании.
- Плавный пуск и ручная регулировка скорости для различных режимов работы.
- Световая индикация в случае необходимости замены щеток, возникновения признаков поломки.
- Виброгасящая задняя рукоятка для снижения вибрации.

## Комплектация:

Чемодан	+
Боковая рукоятка	+
Ограничитель глубины	+
Смазка для буров	+
Противорчная салфетка	+

Потребляемая мощность:	1510 Вт
Энергия удара:	19,1 Дж (ЕРТА)
Диаметр сверления:	бетон: 52 мм
Бурение коронками:	бетон: 160 мм
Патрон:	адаптирован под SDS-max
Частота ударов:	1100—2250 уд/мин
Частота холостого хода:	150—300 об/мин
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	599 x 134 x 287
Вес:	11,1 кг
Шнур питания:	5,0 м

175 W

## Перфоратор

## HR4510C

Адаптирован  
под хвостовик SDS-max

220V

1350 Вт



Двухрежимный перфоратор среднего класса.

- Два режима работы: сверление с ударом, долбление.
- Расцепляющая муфта для защиты инструмента и оператора при заклинивании.
- Антивибрационная система AVT.
- Плавный пуск и ручная регулировка скорости для различных режимов работы.
- 16 осевых положений долота.
- Световая индикация в случае необходимости замены щеток, возникновения признаков поломки.

## Комплектация:

Чемодан	+
Боковая рукоятка	+
Ограничитель глубины	+
Смазка для буров	+
Противорчная салфетка	+

Потребляемая мощность:	1350 Вт
Энергия удара:	9,4 Дж (ЕРТА)
Диаметр сверления:	бетон: 45 мм
Бурение коронками:	бетон: 125 мм
Патрон:	адаптирован под SDS-max
Частота ударов:	1250—2750 уд/мин
Частота холостого хода:	130—280 об/мин
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	458 x 136 x 288 мм
Вес:	9 кг
Шнур питания:	5,0 м

175 W

AVT

## Перфоратор

## HR4501C

Адаптирован  
под хвостовик SDS-max

220V

1350 Вт



Двухрежимный перфоратор среднего класса.

- Два режима работы: сверление с ударом, долбление.
- Расцепляющая муфта для защиты инструмента и оператора при заклинивании.
- Плавный пуск и ручная регулировка скорости для различных режимов работы.
- 16 осевых положений долота.
- Световая индикация в случае необходимости замены щеток, возникновения признаков поломки.

## Комплектация:

Чемодан	+
Боковая рукоятка	+
Ограничитель глубины	+
Смазка для буров	+
Противорчная салфетка	+

Потребляемая мощность:	1350 Вт
Энергия удара:	10,1 Дж (ЕРТА)
Диаметр сверления:	бетон: 45 мм
Бурение коронками:	бетон: 125 мм
Патрон:	адаптирован под SDS-max
Частота ударов:	1250—2750 уд/мин
Частота холостого хода:	130—280 об/мин
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	458 x 121 x 288 мм
Вес:	8,4 кг
Шнур питания:	5,0 м

175 W

## Перфоратор

## HR4013CV / 4013C

Адаптирован  
под хвостовик SDS-max

220V

1100 Вт



Двухрежимный перфоратор среднего класса.

- Два режима работы: сверление с ударом, долбление.
- Антивибрационная система AVT.
- Автоматическое снижение кол-ва ударов без нагрузки (Soft No Load).
- Расцепляющая муфта для защиты инструмента и оператора при заклинивании.
- Плавный пуск и ручная регулировка скорости для различных режимов работы.
- Световая индикация в случае необходимости замены щеток, возникновения признаков поломки.
- Система пылеотвода для подключения к пылесосу только в HR4013CV.

Комплектация:  
HR4013CV / 4013C

Система пылеудаления	+/-
Чемодан	+
Боковая рукоятка	+
Ограничитель глубины	+
Смазка для буров	+
Противорчная салфетка	+

Потребляемая мощность:	HR4013CV/HR4013C 1100 Вт
Энергия удара:	11,4 Дж/8 Дж (ЕРТА)
Диаметр сверления:	бетон: 40 мм
Бурение коронками:	бетон: 105 мм
Патрон:	адаптирован под SDS-max
Частота ударов:	1450—2900 уд/мин
Частота холостого хода:	250—500 об/мин
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	479 x 112 x 263 мм
Вес:	6,9 кг
Шнур питания:	5,0 м

350 W

SOFT  
NOLOAD  
AVT