

Перфоратор

HR4003C

Адаптирован под хвостовик SDS-max

220V

1100 Вт



Двухрежимный перфоратор.

- Два режима работы: сверление с ударом, долбление.
- Расцепляющая муфта для защиты инструмента и оператора при заклинивании.
- Плавный пуск и ручная регулировка скорости для различных режимов работы.
- Световая индикация в случае необходимости замены щеток, возникновения признаков поломки.

Комплектация:

Чемодан	+
Боковая рукоятка	+
Ограничитель глубины	+
Смазка для буров	+
Протириочная салфетка	+

Потребляемая мощность:	1100 Вт
Энергия удара:	11,4 Дж/8,3 Дж (ЕРТА)
Диаметр сверления:	бетон: 40 мм
Бурение коронками:	бетон: 105 мм
Патрон:	адаптирован под SDS max
Частота ударов:	1450—2900 уд/мин
Частота холостого хода:	250—500 об/мин
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	479 x 106 x 263 мм
Вес :	6,4 кг
Шнур питания:	5,0 м

350W

Перфоратор

HR3541FC

Адаптирован под хвостовик SDS-max

220V

850 Вт



Трёхрежимный перфоратор среднего класса.

- Антивибрационная система AVT
- Три режима работы: сверление, сверление с ударом, долбление.
- Расцепляющая муфта для защиты инструмента и оператора при заклинивании.
- Плавный пуск и ручная регулировка скорости для различных режимов работы.
- Световая индикация в случае необходимости замены щеток, возникновения признаков поломки.

Комплектация:

Чемодан	+
Боковая рукоятка	+
Ограничитель глубины	+
Смазка для буров	+
Протириочная салфетка	+

Потребляемая мощность:	850 Вт
Энергия удара:	5,7 Дж (ЕРТА)
Диаметр сверления:	бетон: 35 мм
Бурение коронками:	бетон: 90 мм
	сталь: 13 мм
	дерево: 32 мм
Патрон:	адаптирован под SDS-max
Частота ударов:	1650—3300 уд/мин
Частота холостого хода:	315—630 об/мин
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	439 x 114 x 239 мм
Вес:	5,7 кг
Шнур питания:	5,0 м

350W

Перфоратор

HR3540C

Адаптирован под хвостовик SDS-max

220V

850 Вт



Трёхрежимный перфоратор среднего класса.

- Три режима работы: сверление, сверление с ударом, долбление.
- Расцепляющая муфта для защиты инструмента и оператора при заклинивании.
- Плавный пуск и ручная регулировка скорости для различных режимов работы.
- Световая индикация в случае необходимости замены щеток, возникновения признаков поломки.

Комплектация:

Чемодан	+
Боковая рукоятка	+
Ограничитель глубины	+
Смазка для буров	+
Протириочная салфетка	+

Потребляемая мощность:	850 Вт
Энергия удара:	5,6 Дж (ЕРТА)
Диаметр сверления:	бетон: 35 мм
Бурение коронками:	бетон: 90 мм
	сталь: 13 мм
	дерево: 32 мм
Патрон:	адаптирован под SDS-max
Частота ударов:	1650—3300 уд/мин
Частота холостого хода:	315—630 об/мин
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	439 x 108 x 239 мм
Вес:	5,3 кг
Шнур питания:	5,0 м

350W

