

Молоток отбойный

HM1317CB/1317C

Хвостовик 28,6/30 мм

220V

1510 Вт

SOFT
NOLOAD
AVT

Мощный отбойный молоток для разрушения.

- Антивибрационная система AVT.
- Автоматическое снижение кол-ва ударов без нагрузки (Soft No Load).
- Световая индикация в случае необходимости замены щеток, возникновения признаков поломки.
- Отсутствие ударов при работе на холостом ходу.
- Постоянный контроль скорости.
- Световая индикация в случае необходимости замены щеток.
- Плавный пуск для большего контроля и точности.

Комплектация:

Кейс	+
Боковая рукоятка	+
Долото острое	+

HM1317CB/HM1317C

Потребляемая мощность:	1510 Вт
Энергия удара:	26,5/25 Дж (ЕРТА)
Патрон:	внутр. шестигранник 28,6/30 мм
Частота ударов:	730-1450 уд/мин
Габариты (Д x Ш x В):	824 x 129 x 266 мм/715 x 129 x 266 мм
Вес:	19/17 кг
Шнур питания:	5,0 м

175 W

Молоток отбойный

HM1307CB/1307C

Хвостовик 28,6/30 мм

220V

1510 Вт



Мощный отбойный молоток для разрушения.

- Световая индикация в случае необходимости замены щеток, возникновения признаков поломки.
- Постоянный контроль скорости.
- Световая индикация в случае необходимости замены щеток.
- Плавный пуск для лучшей точности в начале работы.

Комплектация:

Кейс	+
Боковая рукоятка	+
Долото острое	+

HM1307CB/HM1307C

Потребляемая мощность:	1510 Вт
Энергия удара:	23,6/25,5 (ЕРТА)—33,8/33,8 Дж
Патрон:	внутренний шестигранник 28,6/30 мм
Частота ударов:	730—1450 уд/мин
Габариты (Д x Ш x В):	824 x 129 x 266/715 x 129 x 266 мм
Вес:	17,3/5,3 кг
Шнур питания:	5,0 м

175 W

Таблица сравнения сетевых отбойных молотков 28,6/30 мм

Модель	Мощность, Вт	Энергия удара, Дж	Патрон, мм	Частота ударов, уд/мин	AVT	Soft No Load	Двойная защитная изоляция	Электронная регулировка числа оборотов	Электронная система стабилизации	Плавный пуск	Кейс	Вес, кг	Шнур, м	Угловые щетки
HM1812	2000	72,8	28,6	870	+	+	+			+		31,3	5	218
HM1802	2000	74	28,6	870			+			+		29,4	5	218
HM1512	1850	48,5	28,6	1300	+	+	+			+		20,4	4	175
HM1511	1850	48,9	30	1300	+	+	+			+		19,2	4	175
HM1502	1850	49,1	28,6	1300			+			+		19,7	4	175
HM1501	1850	48,1	30	1300			+			+		18,4	4	175
HM1317	HM1317CB	1510	26,5	28,6	730-1450	+	+	+	+	+	+	19	5	175
	HM1317C	1510	25	30	730-1450	+	+	+	+	+	+	17	5	175
HM1307	HM1307CB	1510	23,6	28,6	730-1450			+	+	+	+	17,3	5	175
	HM1307C	1510	25,5	30	730-1450			+	+	+	+	15,3	5	175