

Угловая шлифовальная машина

9565PZ

220V

1100 Вт

Угловая шлифовальная машина 125 мм с функцией SJS.



- Система SJS для защиты от рывков обеспечивает плавную и комфортную работу.
- Лабиринтная конструкция предотвращает попадание мусора в двигатель.
- Специальный лак защищает двигатель от попадания пыли и мусора, что увеличивает ресурс двигателя.
- Спиральные конические зубчатые шестерни для более плавного вращения.
- Подпружиненный металлический герметичный подшипник привода препятствует попаданию пыли и мусора в подшипник.

Комплектация:

| | |
|-------------------|---|
| Кейс | + |
| Ключ | + |
| Кожух защитный | + |
| Боковая рукоятка | + |
| Диск шлифовальный | + |

| | |
|---------------------------------|--------------------|
| Тип клавиши: | Широкая клавиша |
| Потребляемая мощность: | 1100 Вт |
| Диаметр диска: | 125мм |
| Частота холостого хода: | 11000 об/мин |
| Габаритные размеры (Д x Ш x В): | 307 x 139 x 103 мм |
| Вес: | 2,4–2,7 кг |
| Шнур питания: | 2,5 м |

325 Wm



Угловая шлифовальная машина

9565HZ

220V

1100 Вт

Угловая шлифовальная машина 125 мм с функцией SJS.



- Система SJS для защиты от рывков обеспечивает плавную и комфортную работу.
- Лабиринтная конструкция предотвращает попадание мусора в двигатель.
- Специальный лак защищает двигатель от попадания пыли и мусора, что увеличивает ресурс двигателя.
- Спиральные конические зубчатые шестерни для более плавного вращения.
- Подпружиненный металлический герметичный подшипник привода препятствует попаданию пыли и мусора.

Варианты комплектаций 9565HZ/9565HX2:

| | |
|------------------------------|-----|
| Ключ | + |
| Кожух защитный | + |
| Боковая рукоятка | + |
| Диск отрезной (D-18770) 5шт. | -/+ |

| | |
|--------------------------------------|------------------------|
| 9565HZ/9565HX2 | |
| Тип клавиши: | слайдерный тип клавиши |
| Потребляемая мощность: | 1100 Вт |
| Диаметр диска: | 125 мм |
| Частота холостого хода: | 12 000 об/мин |
| Габаритные размеры (Д x Ш x В): | 299 x 139 x 103 мм |
| Вес: | 2,3–3,4 кг |
| Регулировка кожуха без инструментов: | да |
| Шнур питания: | 2,5 м |

325 Wm



Угловая шлифовальная машина

9558HPG

220V

840 Вт

Угловая шлифовальная машина 125 мм.



- Пыленепроницаемый шарикоподшипник на шпинделе для долговечной работы.
- Уплотнительные кольца для защиты утечек смазки.
- Спиральные конические зубчатые шестерни для более плавного вращения.

Комплектация:

| | |
|-------------------|---|
| Ключ | + |
| Кожух защитный | + |
| Боковая рукоятка | + |
| Шлифовальный диск | + |

| | |
|---------------------------------|--------------------|
| Тип клавиши: | Широкая клавиша |
| Потребляемая мощность: | 840 Вт |
| Диаметр диска: | 125 мм |
| Частота холостого хода: | 11000 об/мин |
| Габаритные размеры (Д x Ш x В): | 273 x 139 x 106 мм |
| Вес: | 1,8–3,0 кг |
| Шнур питания: | 2,5 м |

325 Wm

Угловая шлифовальная машина

9558HN/HNZ/HNK6

220V

840 Вт

Угловая шлифовальная машина 125 мм.



- Лабиринтная конструкция предотвращает попадание мусора в двигатель.
- Пыленепроницаемый шарикоподшипник на шпинделе для долговечной работы.
- Уплотнительные кольца для защиты утечек смазки.
- Спиральные конические зубчатые шестерни для более плавного вращения.

Комплектация:
9558HN/HNZ/HNK6

| | |
|-------------------|-----------|
| Кейс | - / - / + |
| Ключ | + / + / + |
| Кожух защитный | + / + / + |
| Боковая рукоятка | + / + / + |
| Шлифовальный диск | + / - / + |

Варианты комплектаций:

9558HNX7

Ключ, кожух защитный, боковая рукоятка, шлиф. диск, отрезной диск 125x2,5 (5 шт.) D-25373.

| | |
|---------------------------------|------------------------|
| 9558HN/9558HNZ/9558HNK6 | |
| Тип клавиши: | слайдерный тип клавиши |
| Потребляемая мощность: | 840 Вт |
| Диаметр диска: | 125 мм |
| Частота холостого хода: | 11000 об/мин |
| Габаритные размеры (Д x Ш x В): | 271 x 139 x 106 мм |
| Вес: | 1,8–3,0 кг |
| Шнур питания: | 2,5 м |

325 Wm