

Аккумуляторная угловая дрель

DA001G

XGT 40V 40V 5.0/4.0/2.5/2.0

Новинка

(BRAKE)
ADT
BL
MOTOR
XPT



Угловая дрель с ключевым патроном 13 мм для продельвания отверстий до 159 мм.

- Мощная угловая дрель с кулачковым патроном 13 мм и двумя скоростями.
- Сверления отверстий сверлами до 118 мм и коронками до 159 мм.
- Двойная светодиодная подсветка.
- Защита рук пользователя и батареи от возможных ударов во время работы.
- Энергоэффективный BL-двигатель не требующий обслуживания.
- Улучшенная защита от пыли и влаги XPT.
- Технология контроля крутящего момента ADT.
- Передняя рукоятка с удобным захватом и регулировкой в положениях от 0 до 112,5 град.
- Плавный пуск и электрический тормоз для эффективной работы.

Варианты комплекций

DA001GZ Крюк для переноски, ключ для патрона, дополнительная рукоятка.

Диаметр сверления:

Сталь 13 мм

Дерево сверло/коронка 65/159 мм

Патрон: Ключевой (2—13 мм)

Частота холостого хода:

1—я/2—я скорость 0—400/0—1500 об/мин

Максимальный крутящий момент :

Твердая/мягкая затяжка 55/136 Н·м

Габаритные размеры (Д x Ш x В): 491 x 128 x 199 мм

Вес (ЕПТА): 5,3—6,2 кг

Аккумуляторный ударный шурупверт

TD001G

XGT 40V 40V 4.0/2.5

BL
MOTOR
XPT



Высокотехнологичный ударный шурупверт с 10 настройками.

- 1 режим работы по дереву: автоматическая регулировка скорости, плавный старт.
- 2 Т-режима: для работы с саморезами как по тонкому, так и по толстому металлу.
- 3 положения для работы с болтами: предотвращает чрезмерную затяжку болтов и режим автоматической остановки при отворачивании.
- 4 режима выбора скорости.
- Постоянная скорость под нагрузкой на выбранном режиме работы.
- Двойная светодиодная подсветка.
- Улучшенная защита от пыли и влаги (технология XPT).
- Долговечный, энергоэффективный и не требующий обслуживания бесщеточный BL-двигатель с электронным управлением.

Варианты комплекций

TD001GZ Крюк для переноски.

Размер крепежа

Винт/стандартный болт M4—M8/M5—M16

Высокопрочный болт/саморез M5—M14/22—125 мм

4 режима регул. удара: Max/Hard/Medium/Soft

4 специализированных режима работы: Wood/Bolt/T1/T2

Патрон: 6,35 мм (1/4")

Част. холостого хода

Max/Hard/Medium/Soft: 0—3700/3200/2100/1100 об/мин

Част. ударов

Max/Hard/Medium/Soft: 0—4400/3600/2600/1100 уд/мин

Макс. крутящий момент затяжки 220 Н·м

Крут. момент: Hard/Medium/Soft: 220/170/50/20 Н·м

Габаритные размеры (Д x Ш x В): 20 x 86 x 245 мм

Вес (ЕПТА): 1,7—2,0 кг

